Чистая Компания - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru

NT 35/1 Tact Te M

Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки NT 35/1 Tact Te M с 35-литровым мусоросборником и инновационной, запатентованной системой автоматической очистки фильтра Tact укомплектован всеми необходимыми аксессуарами обеспечивающими безопасную работу. Оснащен бесступенчатой регулировкой силы всасывания и розеткой для подключения электроинструментов. Эта версия соответствует всем европейским требованиям и техническим стандартам и, следовательно, квалифицирована и лицензирована для сбора вредной пыли класса M.

1 Автоматическая система очистки фильтра Tact

- Самоочистка фильтра обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания. Другими преимуществами являются снижение затрат на обслуживание и продление срока службы фильтра.

2 Электронный контроль объемного потока

- В безопасных пылесосах используется система контроля, гарантирующая соблюдение минимально допустимой скорости воздушного потока (20 м/с).

NT 35/1 Tact Te M, 1.184-857.0, 2018-03-19

Технические характеристики и комплектация

NT 35/1 Tact Te M

- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Электронный контроль объемного потока

Технические характеристики

Номер для заказа		1.184-857.0
Штрих-код (EAN)		4039784722743
Расход воздуха	**л/с**	74
Разрежение	**мбар / кПа**	254 / 25,4
Объем мусоросборника	**л**	35
Макс. потребляемая мощность	**Вт**	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	**дБ**	67
Масса	**кг**	13
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	517 × 375 × 572

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	2,5	**Система очистки фильтра**	Система очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		из нетканого материала	**Категория пыли**	M
Насадка для пола для влажной/ сухой уборки	**мм**	300		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическая система		■		
Система фильтрации Eco		■		
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		
Степень защиты		I		
Поворотный ролик с тормозом		■		

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te M
1.184-857.0

KÄRCHER

1

2

3–5

6, 8, 10

7

9

11

12

13

14

15

16

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский фильтр только для замены	1	6.904-367.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (категория M) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое	2	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	■
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	3	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32	4	4.408-051.0	1 шт.	DN 32				Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40	5	5.031-904.0	1 шт.	DN 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN35	6	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	■
Щелевая насадка	7	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
Щелевая насадка DN40	8	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	□
	9	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
Щелевая насадка DN35	10	6.906-240.0	1 шт.	DN 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка DN35	11	6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	■
Удлинительная трубка	12	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 35, 2,5 м	13	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	■
Всасывающий шланг, C 35, 4 м, электропроводный	14	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, электропроводный	15	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, электропроводный	16	4.440-653.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te M
1.184-857.0

KÄRCHER

17

18

19

20–22

23

24

25

26–27

28

29

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения инструментов C35	17	5.453-042.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам C 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	■
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	18	5.453-048.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	□
Адаптер для присоединения электроинструментов C 35	19	5.453-049.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	□
Муфта для присоединения электроинструменто, C 35.	20	5.453-050.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	□
Муфта для присоединения электроинструментов,C 35, с защелкой	21	5.453-051.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	□
Адаптер для присоединения электроинструмента, C 35, с защелкой	22	5.453-052.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Флисовые фильтр мешки 35 литров	23	6.907-479.0	5 шт.						■
Фильтр-мешки из нетканого материала Adv	24	6.904-351.0	5 шт.					Трехслойные мешки из нетканого материала (категория M), прочные на разрыв. Для сбора сухого мусора при помощи аппаратов NT 361 Eco, Eco TE, TE-A и NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Количество: 5 шт.	□
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	25	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	26	6.904-360.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)	27	6.904-190.0	1 шт.					из стойкого к гниению холста, исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M	□
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр	28	6.904-212.0	1 шт.					Мембранный фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C и подходит ко всем версиям пылесосов NT 361 Eco – NT 611 Eco в качестве альтернативы фильтр-мешку.	□
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	29	6.904-242.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te M
1.184-857.0

30

31

32

33–34

35

36

37–39

40

42

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки, для NT 361, NT 35/1 Eco/ Tact	30	6.904-259.0	5 шт.					5 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) с упрочненным наружным слоем (например, для сбора цементной пыли). Для всех вариантов пылесоса NT 361 Eco (кроме Eco H).	☐
Комплекты безопасных фильтров / мешки									
Комплект безопасных фильтр-мешков	31	6.904-266.0	5 шт.					Комплект безопасных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M), с мешком для утилизации. Входит в стандартную комплектацию пылесоса NT 361 Eco H.	☐
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Специальные фильтрующие мешки для влажной уборки	32	6.904-171.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для влажной уборки категории L.	☐
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нержавейки	33	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	☐
Колено, из нерж. Стали DN 40	34	6.902-079.0	1 шт.	DN 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	☐
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	35	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	☐
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для пола DN35	36	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для пола DN40-370	37	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для пола нейтр. DN40	38	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для пола нейтр. DN35	39	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	☐
многофункциональная Насадка для пола DN35	40	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	☐
Универсальная насадка для пола (ID 40), пластик, ширина 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	41	6.907-408.0	1 шт.	DN 40		360 мм			☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	42	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	☐
Резиновый хоботок									
Резиновая насадка ID 40	43	4.763-057.0	1 шт.	40				резиновый	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te M
1.184-857.0

KÄRCHER

44–45

46

47

48–49

50

51

52

53–54

56

58–60

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	44	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
	45	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	46	6.903-034.0	1 шт.	DN 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	☐
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	47	6.906-511.0	1 шт.	DN 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	☐
Насадка для чистки труб									
Щетка для чистки труб 35/100	48	6.903-035.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	☐
Щетка для чистки труб 35/200	49	6.903-036.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	☐
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	50	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	☐
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	51	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	☐
Турбонасадка для пола DN 35/32	52	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	53	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
	54	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
Дополнительная трубка, металлическая									
Металлическая дополнительная трубка, DN 35	55	6.904-276.0	1 шт.	35	250 мм			Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м	☐
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 35	56	2.639-682.0	1 шт.	DN 35				Ремонтный комплект (C 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	☐
	57	2.862-077.0	1 шт.	DN 35					☐
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, e.c.##, DN 27	58	4.453-006.0	1 шт.	DN 27					☐
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	59	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	☐
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	60	6.900-286.0	1 шт.	DN 40				Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te M
1.184-857.0

KÄRCHER

61

62–64

65

66

67, 69

68

70

71

72

73

74

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35, электропроводный	61	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Для любых шлангов C 32 и C 35, электропроводный.	☐
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 35	62	5.407-112.0	1 шт.	DN 35				Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	☐
Соединительная муфта C-DN 40	63	5.407-109.0	1 шт.	DN 40				Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	☐
	64	5.407-111.0	1 шт.	DN 40				Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	65	2.639-129.0	1 шт.	DN 35					☐
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	66	5.453-016.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	☐
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	67	5.453-026.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	☐
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	68	6.902-059.0	1 шт.	DN 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	69	6.902-095.0	1 шт.	DN 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	☐
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	70	6.902-084.0	1 шт.	DN 35				Для перехода с DN 35 на DN 40. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	☐
Сужающая муфта									
Сужающая муфта	71	5.407-108.0	1 шт.	DN 40				Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	☐
Муфта C40 / C35	72	5.407-113.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	☐
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающая муфта	73	6.902-017.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	☐
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	74	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te M
1.184-857.0

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	75	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка –> насадка), пластмассовые.	□
Flachfaltenfilter (PTFE)									
Ð□Ð»Ð¾Ñ□ÐºÐ¸Ð¹ Ñ□ÐºÐ»Ð°Ð´Ñ□Ð°Ñ□Ñ□Ð¹ Ñ□Ð¸Ð»Ñ□Ñ□Ñ□ Ñ□Ð¿Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ□Ð¹ PT	76	6.907-455.0	1 шт.						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 35/1 Tact Te M
1.184-857.0

1

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количе-ство		Цена	Описание	
Другое									
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.			Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
компания

Чистая компания
8 (800) 250-39-39
Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru
sales@chisto.ru