

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IV 60/30 M B1 (Z22)

IV 60/30 M B1 – надежный промышленный пылесос, предназначенный специально для сбора взрывоопасной пыли на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы. Мобильный универсальный аппарат подходит для эксплуатации на предприятиях многих отраслей. Пылесос оснащен долговечной турбиной с боковым каналом, позволяющей эксплуатировать его в непрерывном режиме. Напряжение питания – 400 В / 50 Гц. Для эксплуатации аппарата необходимо отдельно приобрести для него мусоросборник для сухой уборки (№ для заказа 6.394-



1 Необслуживаемый непосредственный привод

- Непосредственный привод высочайшей надежности гарантирует рентабельную эксплуатацию пылесоса в многосменном режиме.

2 Удобный отсек для принадлежностей на шасси аппарата

- Большой отсек, размещенный на шасси пылесоса, позволяет уложить насадки, колесо и другие принадлежности.

3 Выносливость и многофункциональность

- Долговечная турбина с боковым каналом позволяет эксплуатировать пылесосы IV 60/27-1 M B1 и IV 60/30 M B1 в стационарном многосменном режиме. Широкий ассортимент принадлежностей гарантирует простое и экономичное решение разнообразных задач чистки.

4 Испытаны по категориям M и B1 (Z22)

- Пылесосы IV 60/27-1 M B1 и IV 60/30 M B1 пригодны для сбора пыли средней степени опасности, а также для эксплуатации на взрывоопасных участках классов ST 1, ST 2 и ST 3 в зоне 22.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



IV 60/30 M B1 (Z22)

- Антистатическое исполнение
- Индикатор состояния фильтра
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-551.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731172	
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	3,5
Расход воздуха	л/с / м³/ч	68 / 244
Разрежение	мбар / кПа	286 / 28,6
Объем мусоросборника	л	60
Площадь поверхности фильтра	м²	1,8
Класс основного фильтра	M	
Уровень шума	дБ	75
Номин. диаметр соединения	DN 51	
Масса	кг	90
Номин. диаметр принадлежностей	DN 51	
Габариты (длина x ширина x высота)	870 x 640 x 1820	

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	нет
Мусоросборник для сухой уборки	6.394-821.0
Категория пыли	M
Исполнение	Z22
Система очистки фильтра	с ручным переключением

Аксессуары для IV 60/30 M B1 (Z22) 1.573-551.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Адаптер								
Соединитель	1	6.789-003.0	1 шт.	DN 51			Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 51.	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки								
Гофрированный фильтр, зеленый, класс M	2	6.904-342.0	1 шт.				Зеленый гофрированный фильтр, на замену для IV 60 и IV 100 M B1, кроме 100/75 (M B1). Должен устанавливаться в пылесосы M B1.	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	6.904-346.0	10 шт.					<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	4	6.904-348.0	20 шт.				Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
	5	6.907-336.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
	6	6.907-347.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
Колени из высококачественной стали								
Колено из нерж. стали стыковое соединением	7	6.906-767.0	1 шт.	DN 51			Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединением)	8	6.906-766.0	1 шт.	DN 51	500 мм		Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Комплект резиновых полосок, маслостойкие	9	6.903-081.0	2 teilig		370 мм		Комплект маслостойких резиновых полосок к насадке для пола 4.130-408.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, для влажной и сухой уборки, DN 51, 500 мм	10	4.130-412.0	1 шт.	DN 51	500 мм		Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными и резиновыми полосками; комплект щеточных полосок 6.903-067.0; комплект резиновых полосок 6.906-168.0.	<input type="checkbox"/>
Комплект резиновых полосок	11	6.906-168.0	2 teilig		500 мм		Комплект маслостойких резиновых полосок к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, литая, прочная	12	6.906-793.0	1 шт.	DN 51	500 мм		Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола	13	6.906-833.0	1 шт.		500 мм		Маслостойкая резиновая полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0.	<input type="checkbox"/>
Треугольная насадка, из алюминиевого литья, с резиновой полоской	14	6.906-796.0	1 шт.	DN 51	300 мм		Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого литья, для сложных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Стальная полоска для треугольной насадки	15	6.906-835.0	1 шт.		300 мм		Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На замену для 6.906-795.0 и -804.0.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска для треугольной насадки	16	6.906-834.0	1 шт.		300 мм		Маслостойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-814.0	1 шт.	DN 51	370 мм			<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	18	6.902-146.0	1 шт.	DN 51	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	<input type="checkbox"/>
Резиновая круглая насадка, удлиненная	19	6.906-764.0	1 шт.	DN 51	370 мм		Резиновая насадка, круглая.	<input type="checkbox"/>
Пластиковая насадка со скребком	20	6.906-773.0	1 шт.	DN 51	100 мм		Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Насадка со скребком, металлическая	21	6.906-770.0	1 шт.	DN 51	117 мм		Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластик, DN 51, 370 мм	22	6.906-768.0	1 шт.	DN 51	370 × 50 мм		Пластмассовая, 370 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 60/30 M B1 (Z22) 1.573-551.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка, из нерж. стали	23	6.906-771.0	1 шт.	DN 51	400 × 70 мм		Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	<input type="checkbox"/>
Шланги PVC								
Всасывающий шланг, из ПВХ DN 51, 5 метров (со стыковым соединением)	24	6.906-791.0	1 шт.	DN 51	5 м		Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ (со стыковым соединением)	25	6.906-787.0	1 шт.	DN 51	10 м		Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Шланги PU								
Всасывающий шланг, из полиуретана BT 516 5 метров	26	6.906-786.0	1 шт.	DN 51	5 м		Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN 51, 10 метров, из полиуретана (со стыковым соединением)	27	6.906-788.0	1 шт.	DN 51	10 м		Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	<input type="checkbox"/>
Резиновые шланги								
Всасывающий шланг, резиновый (со стыковым соединением)	28	6.906-789.0	1 шт.	DN 51	5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, резиновый, главным образом для стационарного применения и очень сложных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, металлический (со стыковым соединением)	29	6.906-784.0	1 шт.	DN 51	5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, металлический, для сбора горячих веществ (до 400 °C); не для сбора жидкостей.	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для других машин								
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	30	4.070-837.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	31	4.070-838.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Корзина для стружки, для IV	32	6.394-530.0	1 шт.				Корзина для стружки в сборе, для любых пылесосов IV 60 и IV 100 с мусоросборником для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
Бак в сборе 60л.	33	6.394-821.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IV, IVL								
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	34	2.641-177.0	7 teilig	DN 51			1 x 4.130-412.0 – насадка для пола, алюм., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-791.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 51, 5 м.	<input type="checkbox"/>
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	35	2.641-178.0	7 teilig	DN 51			1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru