

SP 22.000 DIRT

Надежное и высокопроизводительное (22000 л/ч) решение: погружной насос для грязной воды SP 22.000 Dirt с интегрированным входным фильтром и регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



№ для заказа

1.645-850.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Перемещаемый по высоте поплавковый выключатель
- Интегрированный входной фильтр из нержавеющей стали


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278952024
Макс. мощность двигателя	Вт	750
Макс. производительность	л/ч	< 22000
Температура подачи	°C	макс. 35
Высота подачи	м	8
Давление	бар	макс. 0,8
Размер твердых частиц	мм	макс. 30
Глубина погружения	м	макс. 7
Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме)	мм	35
Остаточный уровень воды	мм	35
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба с напорной стороны		G1 1/2, внутр. резьба
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	6,485
Масса (с упаковкой)	кг	7,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 291 × 354

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Вертикально перемещаемый поплавковый выключатель	■
Интегрированный фильтр из нержавеющей стали	■
В автоматическом режиме (auto) насос будет реагировать на уровень воды	■
В ручном режиме насос работает постоянно, чтобы обеспечивать минимальный уровень остаточной влаги	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки




Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы



Датчик уровня с плавной регулировкой


- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения отключения насоса, и предотвращает работу "всухую"



Система Quick Connect

- Специальный разъем для быстрого присоединения шлангов 1", 1 1/4" и 1 1/2"

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 22.000 DIRT 1.645-850.0



		№ для заказа	Описание	
ДРУГОЕ				
Комплект плоского шланга	1	2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	2	2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	3	2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.