Чистая Компания - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru

Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750

Средство с незначительным пенообразованием для эффеуктивного удаления самых стойких жировых, масляных загрязнений, крови, альбумина. Рекомендуется использовать вместе со средствами для очистки гладких поверхностей.

Свойства

- Интенсивное базовое чистящее средство для использования с аппартами высокого давления и для поломоечных машин
- Для тщательной очистки сильно загрязненных наполбных покрытий промышленных объектов
- Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Быстродействующее средство
- Низкое пенообразование
- Отличается малым расходом
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит НТА

Области применения:

Сельское хозяйство:	Чистка транспортных средств и оборудования
Автосервис:	Мойка автомобилей / двигателей
Автосервис:	Очистка деталей
Строительство:	Чистка транспортных средств и оборудования
Клининг:	Уборка полов
Промышленность:	Обезжиривание поверхностей

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- В поломоечных машинах
- с ручным переключением

	Серийный номер
10 l	6.295-539.0

Значение pH

13.7
(концентрат)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

кислое **слабокислое** **слабощелочное** **щелочное**

Применение:

Аппарат высокого давления

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °C
- Чистый объект
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

В поломоечных машинах – глубокая чистка

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Дать продукту подействовать.
- Время контакта с очищаемой поверхностью 10-15 минут, в зависимости от загрязнения.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Очищать поверхность в местах стыков.
- Удалять чистой водой

с ручным переключением

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Дать продукту подействовать.
- Время контакта с очищаемой поверхностью 10-15 минут, в зависимости от загрязнения.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Добавить чистящее средство
- Удалять чистой водой

Указания по применению:

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Аппарат высокого давления	1+3	1-5 %	сильные	270 m²
1000 ml	В поломоечных машинах - предварительная уборка.		10-50 %	сильные	110 m²
1000 ml	В поломоечных машинах – глубокая чистка		5-50 %	сильные	370 m²
1000 ml	с ручным переключением		5-50 %	сильные	120 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область,

г.Химки,
ул.Панфилова,
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж

ЧИСТАЯ
компания

Чистая компания
8 (800) 250-39-39
Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru
sales@chisto.ru