

Чистая Компания - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



NT 611 Mwf

Одномоторный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 611 Mwf с мусоросборником объемом 55 литров. Данная модель специально разработана для нужд пожарных частей и служб МЧС. Ключевой особенностью пылесоса является наличие встроенного в мусоросборник дренажного насоса и возможностью подключения пожарного шланга непосредственно к корпусу аппарата. Это позволяет собирать и откачивать большие объемы жидкости в течение продолжительного времени. Также специальная система фильтрации позволяет чередовать операции влажной и

- 1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров
- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.
- 2 Встроенный насос для грязной воды
- Большие количества воды можно утилизировать с помощью насоса, для непрерывного использования.

Технические характеристики и комплекта-





NT 611 Mwf

- С насосом для грязной воды
- класс защиты IP68 соединителя ; переключатель PRCD-К
- С-соединение с запорным клапаном

| Технические характеристин | СИ | |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| Номер для заказа | | 1.146-601.0 |
| Штрих-код (EAN) | | 4039784722576 |
| Расход воздуха | л/с | 57 |
| Разрежение | мбар / кПа | 235 / 23,5 |
| Объем мусоросборника | л | 55 |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | 2350 |
| Мощность сливного насоса | Вт | 800 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | 40 |
| Уровень шума | дБ | 63 |
| Масса | КГ | 23 |
| Габариты (длина х ширина х высота) | ММ | 625 × 465 × 910 |

| iuj | | | | | |
|--|----|-------------------|--|-----|---|
| | | | | | |
| Комплектация | | | | | |
| Всасывающий шланг | М | 4 | Ударопрочная защита | | |
| Металлические удлинительные трубки 2 х 0,5 м | | • | Ручка для перемещения | | • |
| Насадка для пола для влажной/ сухой уборки | ММ | 370 / Алюминиевая | Степень защиты | | I |
| Щелевая насадка | | • | Необслуживаемые всасывающие турбины | шт. | 1 |
| Фильтр для крупного мусора | | | | | |
| Сливной шланг (маслостойкий) | | | | | |
| Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема | | • | | | |
| Материал мусоросборника | | Пластмасса | | | |
| Система с защелкой для удлинения шлангов | | • | | | |
| Полностью съемный насос для грязной воды | | • | | | |
| Стояночный тормоз | | | | | |
| | | | | | |























| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диа- метр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|--------|---------------------|------------|---------------------|--------|--------|------|---|----|
| Фильтр грубой очистки для вла | жной | уборки | | | | | | | t |
| Фильтр для крупного мусора | 1 | 6.904-287.0 | 1 шт. | | | | | Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки. | - |
| Пластмассовое колено | | | | | | | | | Ļ |
| Колено, пластмассовое, C-DN 40 | 2 | 5.031-904.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (С 40) подходит ко всем пылесосам NT. | l |
| Универсальная насадка (для вл | іажної | й и сухой уборы | (и) | , | | | | | ļ, |
| Насадка для пола DN40-370 | 3 | 6.903-018.0 | 1 шт. | DN 40 | | 370 мм | | Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. | ı |
| Насадка для пола нейтр. DN40 | 4 | 6.906-383.0 | 1 шт. | DN 40 | | 450 мм | | Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT. | [|
| Щелевая насадка | | | | | | | | | |
| Щелевая насадка DN40 | 5 | 6.903-033.0 | 1 шт. | DN 40 | 290 мм | | | Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм. | ı |
| | 6 | 6.905-817.0 | 1 шт. | DN 40 | 400 мм | | | Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм. | [|
| Металлические удлинительные | трубі | ки | | , | | | | | Ļ |
| Удлинительная трубка | 7 | 6.900-275.0 | 1 шт. | DN 40 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40. | - |
| Удлинительная трубка DN35 | 8 | 6.900-514.0 | 1 шт. | DN 35 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки. | |
| Всасывающий шланг (система | соеди | нения с защели | юй) | | | | | | |
| Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслостойкий | 9 | 6.906-714.0 | 1 шт. | 40 | 4 м | | | Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты. | ı |
| Всасывающий шланг, С 35, 4 м | 10 | 6.906-241.0 | 1 шт. | 35 | 4 м | | | 4-метровый всасывающий шланг без колена и соедини- тельной муфты. С байонетным замком для присоедине- ния к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присое- динения принадлежностей. | - |
| Всасывающий шланг, С 40, 10 м | 11 | 6.906-279.0 | 1 шт. | 40 | 10 м | | | 10-метровый всасывающий шланг без колена и соедини- тельной муфты. С байонетным замком для присоедине- ния к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присое- | - |
| Всасывающий шланг, С 40, 4 м | 12 | 6.906-321.0 | 1 шт. | 40 | 4 м | | | динения принадлежностей. 4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты. | |
| Всасывающий шланг, с защелкой, C 35, 10 м | 13 | 6.906-242.0 | 1 шт. | C- 35 | 10 м | | | 10-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 35). Без колена и соединительной муфты. | |
| | | | | | | | | | _ |

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.























| | | | | | | | | | T |
|---|--------|---------------------|-------------|---------------------|--------|--------|------|---|-----|
| | | | | | | | | | |
| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диа- метр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
| Всасывающий шланг в сборе (с | истем | а соединения | с защелкой) | • | | | | | |
| Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40 | 14 | 4.440-678.0 | 1 шт. | DN 40 | 4 м | | | 4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля. | |
| Комплект переоборудования на | всас | ывание непров | одящих сред | | | | | | |
| Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей | 15 | 2.882-517.0 | 1 шт. | | | | | Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров). | |
| Плоский складчатый фильтр (б | умажн | ный) | | | | | | | |
| Плоский фильтр только для заме- ны | 16 | 6.904-367.0 | 1 шт. | | | | | Бумажный плоский складчатый фильтр (категория М) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. | . [|
| Плоский складчатый фильтр (и | з полі | | іка) | | | | , | | |
| Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка) | 17 | 6.904-190.0 | 1 шт. | | | | | из стойкого к гниению холста, исп. по катег. ВІА-С, катег. пыли М | |
| Бумажные фильтр-мешки (двух | | | 1 | 1 | | | ı | | |
| Бумажные фильтр-мешки, для NT 561, NT 45/1 | | 6.904-208.0 | 5 шт. | | | | | Для пыли категории M, с упрочненным наружным слоем. | |
| Специальные фильтр-мешки, ф | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | ı | | - |
| Фильтр-мешки специальные, 5 шт. | 19 | 6.904-211.0 | 5 шт. | | | | | Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок категории L пригоден для сбора как сухого, так и влажного мусора. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 611 К. | - 0 |
| Колена из высококачественной | стали | 1 | • | • | | | | 1,5 | Ė |
| Колено, из нержавейки | 20 | 6.903-141.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35. | |
| Колено, из нерж. Стали DN 40 | 21 | 6.902-079.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40. | |
| Металлические колена | | 1 | | | | | | , | |
| Колено, металлическое, DN 35 | 22 | 6.900-519.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0.)). | |
| Колено, металлическое, DN 40 | 23 | 6.900-276.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 40 - DN 40 (5.407-111.0.)). | |
| Насадка для автомобиля | | | 1 | 1 | | | | | |
| Насадка для автомобиля | 24 | 6.900-952.0 | 1 шт. | DN 40 | | 90 мм | | Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппа- ратов NT. | |
| Насадка для дорожного полотн | | | | | | | | | |
| Насадка для дорожного полотна | 25 | 4.130-401.0 | 1 шт. | DN 40 | | 611 мм | | Металлическая, регулируемая по высоте, с щеточными и резиновыми полосками (только для аппаратов NT 55/1 Eco/Tact и NT 611 Eco/ Tact). | |
| Резиновый хоботок | | | | | | | | | |
| Резиновая насадка ID 40 | 26 | 4.763-057.0 | 1 шт. | 40 | | | | резиновый | |
| Резиновая насадка, скошенная | под уг | глом 45° | | | | | | | |
| Угловая резиновая насадка, 45° | 27 | 6.902-105.0 | 1 шт. | DN 40 | 220 мм | | | Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппара- тов NT. | |





















| | | | | | | | | , | |
|---|--------|---------------------|----------------|---------------------|-------|--------|------|---|-----|
| | | | | | | | | | |
| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диа- метр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
| Комбинированная насадка (для | сухой | і уборки) | <u>'</u> | | • | ' | | | Ť |
| Универсальная насадка для | 28 | 6.906-639.0 | 1 шт. | DN 35 | | 262 мм | | | |
| сухой чистки пола ID 35 262 мм | | | | | | | | | l |
| Удлинительные трубки из высс | 1 | | 1 | I = | 1 | | | | |
| Удлинительная трубка, DN 40 | 29 | 6.902-081.0 | 1 шт. | DN 40 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT. | 1 |
| | 30 | 6.906-531.0 | 1 шт. | DN 40 | 1 м | | | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT. | 1 |
| Удлинительные трубки из плас | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| Удлинительная трубка, пластмас- совая, 0,5 м/ID 61 | 31 | 6.900-224.0 | | | | | | | |
| Ремонтный комплект | 1 | | | 1 | | | | | Ļ |
| Ремонтный комплект, С 40 | 32 | 2.639-873.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Ремонтный комплект (С 40) включает резьбовые соедини тельные муфты для шлангов (без байонетной соедини- тельной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой. | 1- |
| Удлинительный шланг (система | соед | инения с защел | пкой) | | | | | | l, |
| Удлинительный шланг, С 40 | 33 | 6.906-344.0 | 1 шт. | DN 40 | 2,5 м | | | 2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40. | |
| Коробка для принадлежностей | | | | | | | | | l, |
| Корзина для принадлежностей NT 561, 611 | 34 | 6.906-343.0 | | | | | | | |
| Соединительная муфта C-DN (з | ащелк | а на конус), эл | ектропроводная | 1 | | | | | L, |
| Соединительная муфта C-DN 40 | 35 | 5.407-109.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT. | |
| | 36 | 5.407-111.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная. | , |
| Сужающая муфта | | | | | | | | | |
| Муфта С40 / С35 | 37 | 5.407-113.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40. | |
| Сужающий адаптер (трубка -> н | асадка | ,* | | | | | | | |
| Сужающая муфта | 38 | 6.902-017.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежно сти с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40. | - 1 |
| Сужающий адаптер DN 35 – DN 32 | 39 | 6.902-072.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | Сужающий адаптер с внутренним соединительным кону- сом DN 32. Оптимальное решение для применения при- надлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональ- ными пылесосами влажной и сухой уборки. | |
| Комплекты принадлежностей д | ля раз | ных областей | применения | | | | | | ſ |
| Комплект для пожарных частей | 1 1 | 2.637-360.0 | | DN 40 | | | | Полный комплект надежных специальных принадлежно- стей, включающий маслостойкий всасывающий шланг и металлическую насадку для пола. | |

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.



| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диа- метр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|---|----|---------------------|------------|---------------------|-------|--------|------|----------|--|
| Flachfaltenfilter (PTFE) | | | | | | | | | |
| Ð□лоÑ□аÐ,й Ñ□Ð°Ð»Đ°Ð′Ñ□Ñ□Ñ□й Ñ□Ð,лÑ□Ñ□Ñ□ Ñ□Ð¿Đ°Đ°Ð¾Đ°Đ½Đ½Ñ□й PT | 41 | 6.907-455.0 | 1 шт. | | | | | | |

lacktriangle Входит в комплект поставки. \Box Доступные аксессуары.



| | | Номер для заказа | | | Цена | Описание |
|----------------------------------|---|---------------------|--|--|------|----------|
| Всасывающие шланги | | | | | | |
| Комплект разъемов С-40 | 1 | 2.639-905.0 | | | | |
| Всасывающий шланг, пластмассовый | 2 | 6.389-839.0 | | | | |
| Насадки | | | | | | |
| Широкая насадка для обивки | 3 | 6.900-929.0 | | | | |

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru