

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибутор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



K 7

Мойка высокого давления «Керхер» К 7 оснащена инновационным двигателем водяного охлаждения и рассчитана на частое применение и удаление сильных загрязнений с автомобилей, садовых дорожек, каменных фасадов и стенок бассейнов.



1 Невероятная производительность

- Новый мотор с водяным охлаждением порадует своей производительностью

3 Система Quick Connect

- Шланг высокого давления не будет мешаться под ногами, а за счет системы быстрого соединения, время на сборку минимойки сократится!

2 Система Plug 'n' Clean

- Система Plug'n'Clean позволяет заменять чистящее средство одним движением - быстро и без долгих перерывов в работе.

4 Удобное хранение на крюке

- Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



K 7

- Система Quick Connect
- Интегрированный механизм забора чистящего средства

Технические характеристики

Номер для заказа	1.168-502.0
Штрих-код (EAN)	4039784720237
Давление	бар / МПа
Производительность	л/ч
Макс. температура воды на входе	°C
Потребляемая мощность	кВт
Вес без аксессуаров	кг
Габариты (длина x ширина x высота)	мм
Параметры электросети	В / Гц

Комплектация

Чистящие средства	Универсальный очиститель, 1 л
Пистолет	стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м
Система Quick Connect	■
Система подачи чистящего средства	Система для чистящих средств Plug 'n' Clean
Электродвигатель с водяным охлаждением	■
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Штуцер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма	■
VPS	-

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для K 7

1.168-502.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Струйные трубы								
Струйная трубка Vario Power VP 180	1	2.642-726.0					Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления K 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input checked="" type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 180	2	2.642-729.0					Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.	<input checked="" type="checkbox"/>
Защитный брызговик	3	2.642-706.0					Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев различных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 1 ступень	5	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка MP 160 Multi Power	6	2.643-238.0					Для моек серии K 6 – K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	<input type="checkbox"/>
Гибкая грязевая фреза	7	2.639-001.0					Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
Брызговик для грязевой фрезы	8	2.640-916.0					Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Двухструйная трубка Twin Jet	9	2.641-607.0					Две вращающиеся струи этой трубы перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Multi Power (K6 - K7)	10	2.641-971.0					Трубка, формирующая струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), веерную высокого давления, расширенную веерную меньшего давления, точечную и роторную. Выбор струи производится вращением трубы.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster	11	2.643-243.0					Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 – K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	12	4.760-269.0					Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	<input type="checkbox"/>
Гибкая струйная трубка	13	4.760-272.0					Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7

1.168-502.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Струйная трубка с 4-позиционным соплом, K6-K7	14	4.760-458.0					Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубы позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	15	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 160 S	16	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Прочее								
G 160 Q	17	2.642-889.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	18	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	19	2.640-729.0					Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	20	2.640-732.0					Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	21	2.642-794.0					Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
Очистка поверхностей								
Швабра PS 40	22	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer	23	2.640-637.0						<input type="checkbox"/>
Сопла для T-Racer запасные	24	2.640-642.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 250, T 300, T 400)	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	25	2.641-361.0					Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	26	2.641-556.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Черные сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 200)	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer	27	2.641-647.0					Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	28	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7

1.168-502.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Т 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	29	2.643-252.0						С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Karcher	30	2.643-338.0						Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	31	2.643-335.0						Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Т 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	32	2.643-251.0						Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	33	2.640-771.0						Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубы и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	<input type="checkbox"/>
Комплект для мойки автомобиля	34	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	35	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Wash Brush	36	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	37	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, автомобилей, подок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	38	2.643-234.0						Иdealная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	39	6.903-276.0						Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	40	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher начиная с 2009г. Выпуска, у которых шланг присоединяется к быстросоединяющим разъемам пистолета и аппарата. 9м, 160 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект бысторазъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект адаптеров для удлинителя шланга	41	2.643-037.0						Адаптер для проверки рабочего давления в аппаратах высокого давления H&G без барабана для шланга	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7

1.168-502.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска								
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	42	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросоединяющим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защищенный от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	43	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросоединяющим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защищенный от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	44	2.641-708.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °C, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстросоединяющим разъемом для присоединения шланга.	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения								
Комплект для промывки труб	45	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	46	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	47	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и берегет моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Комплект для откачки воды	48	2.637-214.0					Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 5 eco	49	2.643-100.0					Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	50	2.643-147.0					Пенная насадка Kärcher FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	51	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справляется с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	52	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	53	2.641-847.0					Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0,6л.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 1.168-502.0

KÄRCHER



56



58



59

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	54	2.642-830.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	55	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	56	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	57	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	58	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	59	2.643-150.0						Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7

1.168-502.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	2	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для подключения KARCHER	3	2.645-156.0						Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2"	5	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочие давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Тележки для шлангов									
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	6	2.645-167.0						Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru