

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



К 5

Мойка высокого давления «Керхер» К 5 с двигателем водяного охлаждения оптимальна для периодической чистки транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, велосипедов), а также фасадов зданий и придомовых территорий.



1 Невероятная производительность

- Современный двигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.

2 Система Plug 'n' Clean

- Система Plug'n'Clean позволяет заменять чистящее средство одним движением - быстро и без долгих перерывов в работе.

3 Система Quick Connect

- Шланг высокого давления не будет мешаться под ногами, а за счет системы быстрого соединения, время на сборку минимойки сократится!

4 Удобное хранение на крюке

- Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

К 5

Технические характеристики

Номер для заказа		1.180-633.0
Штрих-код (EAN)		4039784729650
Давление	бар / МПа	20–145 / 2–14,5
Производительность	л/ч	500
Макс. температура воды на входе	°C	40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Вес без аксессуаров	кг	12,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	344 x 396 x 875
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50

Комплектация

Чистящие средства	Универсальный очиститель, 1 л
Пистолет	стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 8
Система Quick Connect	■
Система подачи чистящего средства	Система для чистящих средств Plug 'n' Clean
Электродвигатель с водяным охлаждением	■
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Штуцер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма	■
VPS	–

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для К 5 1.180-633.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Струйные трубки									
Струйная трубка Vario-Power, K5-K7	1	4.760-545.0						Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	■
Грязевая фреза, K5-K7	2	4.763-228.0						С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	■
Защитный брызговик	3	2.642-706.0						Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии К 2 - К 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев различных поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
Удлинительная трубка 1 ступень	5	2.643-240.0						Удлинит струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Гибкая грязевая фреза	6	2.639-001.0						Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	□
Брызговик для грязевой фрезы	7	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	□
Комплект удлинительных элементов "Vario"	8	2.641-501.0						Исключительно гибкий в применении комплект удлинительных элементов для очистки труднодоступных объектов. Допускает варьирование длины, угла и вида сопла.	□
Двухструйная трубка Twin Jet	9	2.641-607.0						Две вращающиеся струи этой трубки перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д.	□
Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster	10	2.643-243.0						Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии К 5 - К 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	□
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	11	4.760-269.0						Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	□
Гибкая струйная трубка	12	4.760-272.0						Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	□
4-позиционное сопло 030	13	4.760-480.0						Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 1.180-633.0

KÄRCHER


		Номер для заказа				Цена	Описание	
Телескопическая трубка	14	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	☐
Струйная трубка 360° VP 160 S	15	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	☐
Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet	16	2.643-239.0					Для моек серии K 3 – K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	☐
Прочее								
Запасной пистолет для бытовых аппаратов	17	2.641-610.0					Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K5-K7 начиная с 2008 г. выпуска, у которых шланг высокого давления вставляется в быстросъемный разъем пистолета.	☒
Водяной фильтр	18	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	☐
Комплект запасных колец круглого сечения	19	2.640-729.0					Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	20	2.640-732.0					Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.	☐
Фильтр для воды	21	2.642-794.0					Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	☐
Очистка поверхностей								
Швабра PS 40	22	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer	23	2.640-637.0						☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	24	2.641-361.0					Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer	25	2.641-647.0					Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.	☐
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	26	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления.	☐
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	27	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 5 1.180-633.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	28	2.643-338.0						Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	☐
Запасные сопла к насадке T-Racer	29	2.643-335.0						Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	☐
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	30	2.643-251.0						Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	☐
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	31	2.640-771.0						Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	☐
Комплект для мойки автомобиля	32	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	☐
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	33	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐
WB 100 Wash Brush	34	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	☐
Мягкая щетка WB 60	35	2.643-233.0						Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	36	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	☐
Моечная щетка неподвижная	37	6.903-276.0						Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	38	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2009г. Выпуска, у которых шланг присоединяется к быстросъемному разъему пистолета и аппарата. 9м, 160 бар, 60 градусов.	☐
Комплект быстросъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	39	2.643-037.0						Адаптер для проверки рабочего давления в аппаратах высокого давления H&G без барабана для шланга	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	40	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	☐
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	41	2.641-709.0							☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для К 5 1.180-633.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	42	2.641-708.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом для присоединения шланга.	☐
Принадлежности для специальных областей применения									
Комплект для промывки труб	43	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	☐
Комплект для промывки труб, 15	44	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Органайзер Kärcher	45	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	☐
Комплект для откачки воды	46	2.637-214.0						Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	☐
Всасывающий шланг SH 5 eco	47	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	☐
Пенное сопло FJ 6	48	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	☐
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	49	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	☐
Комплект для струйной абразивной очистки	50	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	51	2.641-847.0						Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.	☐
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	52	2.642-830.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений (песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	☐
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	53	2.642-831.0							☐
Пенное сопло FJ 10	54	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для К 5 1.180-633.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг SH 3	55	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	56	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	☐
Пенное сопло FJ 3	57	2.643-150.0						Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	☐

☒ Входит в комплект поставки.
 ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для К 5 1.180-633.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	☐
Универсальный коннектор	2	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Шланги									
Комплект для подключения KÄRCHER	3	2.645-156.0						Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	☐
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключить крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	☐
Шланг PrimoFlex® 1/2	5	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочее давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Тележки для шлангов									
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	6	2.645-167.0						Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru