



T 7/1 ECO!EFFICIENCY

Пылесос сухой уборки T 7/1 Eco!Efficiency является начальной моделью в линейке энергоэффективных пылесосов сухой уборки отличающихся очень низким уровнем шума и позволяющих сэкономить до 40% электроэнергии. Оснащен практичным отсоединяемым 7-метровым кабелем питания, удобным крюком для намотки кабеля и антистатическим коленом шланга.



№ для заказа

1.527-145.0

- Сокращенное энергопотребление
- Отсоединяемый сетевой кабель
- Низкий уровень шума

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784830677
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	185 / 18,5
Расход воздуха	л/с	46
Измеренная мощность	Вт	500
Объем мусоросборника	л	7
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	62
Масса (без принадлежностей)	кг	5,7
Масса (с упаковкой)	кг	7,667
Размеры (Д × Ш × В)	мм	350 × 310 × 340

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Материал мусоросборника		пластмасса
Система с защелкой для удлинения шланга		■
Степень защиты		II
Стационарный корзи́нный фильтр		из нетканого материала

■ Входит в комплект поставки



Упрочненный стационарный основной корзинный фильтр

- Уборка пылесосом без пылесборника – для непрерывного использования



Крюк для кабеля

- Смотанный сетевой кабель подвешивается на крюк, что исключает опасность споткнуться об него во время перемещения аппарата.



Держатели для принадлежностей

- Удобное хранение принадлежностей в задней части корпуса.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT				
Основной корзинный фильтр				
Стационарный основной фильтр, Т 7, Т 10, Т 15, Т 17	1	5.731-649.0	Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C).	■
Стационарный основной фильтр, Т 7/1, Т 10/1	2	5.731-624.0	Корзинный фильтр для пылесосов Т 7/1 и Т 10/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °С.	□
Выходные фильтры				
Фильтр защиты электродвигателя, 5 × , BV 5/1 Вр, Т 7, Т 9, Т 10, Т 12, Т 15, Т 17	3	6.414-611.0	Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	□
Фильтр защиты электродвигателя, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 8, Т 9, Т 10, Т 12, Т 15	4	2.889-119.0		□
Бумажные фильтр-мешки				
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	5	6.904-333.0	10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, Т 7/1 и Т 10/1).	□
Бумажные фильтр-мешки, 300 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	6	6.904-337.0	Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки Т 7/1 и Т 10/1.	□
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	7	6.904-370.0	Бумажные фильтр-мешки начального уровня для утилизации мусора без распространения пыли	□
Матерчатый фильтр-мешок				
Матерчатый фильтр-мешок	8	6.904-316.0	Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °С.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , BV 5/1, BVL 5/1 Вр, Т 7/1, Т 9/1	9	6.904-335.0	Трехслойные, прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала класса М. Количество: 10 шт.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 × , BV 5/1, BVL 5/1 Вр, Т 7/1, Т 9/1	10	6.904-336.0	Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	□
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено	11	2.889-148.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	■
НАСАДКИ				
Комбинированная насадка (для сухой уборки)				
Комбинированная насадка, DN 35, 295 мм	12	2.889-179.0	Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	■
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	13	2.889-196.0	Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	□
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	14	2.889-197.0		□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Щелевая насадка				
Щелевая насадка	15	6.903-403.0	Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	☐
	16	2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика.	☐
Насадка для мягкой мебели				
Насадка для мягкой мебели, DN 35	17	6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	☐
Насадка-кисть				
Насадка-кисть	18	6.903-887.0	Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и Т.	☐
	19	2.889-221.0	Насадка-кисть с натуральной щетиной (конский волос), НД 35.	☐
Турбонасадка				
Турбонасадка для мягкой мебели	20	2.860-113.0	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	☐
Турбонасадка для пола	21	2.860-114.0	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	☐
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Металлические удлинительные трубки				
Удлинительная трубка, хромированная	22	6.902-074.0	Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	☒
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)				
Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	23	2.889-161.0	Гибкий, прочный и долговечный всасывающий шланг с новой защелкой. Отлично подходит для пылесосов сухой уборки. Длина 2 м. Номинальный диаметр: DN 35.	☒
Удлинительный шланг для Т/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	24	2.889-343.0	2,5-метровый удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 в электропроводном исполнении, для новой системы соединения защелкой.	☐
Соединители шлангов				
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	25	6.902-077.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	☐
КОМПЛЕКТ НАСАДОК				
Комплект насадок номинальным диаметром DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая насадка для мебели	26	2.860-116.0	Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и круглой насадки для мебели. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	27	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ УБОРКИ				
Ремонтный набор Kaercher NW35	28	2.639-329.0	Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	☐

☒ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		№ для заказа	Описание	
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)				
Расширяющий адаптер	29	6.902-083.0	Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	☐
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)				
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	30	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	☐
Комплект сужающих / расширяющих муфт				
Комплект сужающих / расширяющих муфт	31	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.