

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



IV 100 / 40 M B1 (Z22)

IV 100/40 M B1 (Z22) это очень надежный промышленный пылесос, который отвечает интересам различных целевых групп. Этот пылесос был специально разработан для сбора взрывоопасной пыли класса М и эксплуатации во взрывоопасных зонах. Пылесос может легко перемещаться одним человеком без каких-либо усилий. Благодаря конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для продолжительной непрерывной работы. Бак для сухой уборки заказывается дополнительно.



1 Ручная очистка фильтра

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.

3 Необслуживаемый непосредственный привод

- Непосредственный привод высочайшей надежности гарантирует рентабельную эксплуатацию пылесоса в многосменном режиме.

2 Безопасность

4 Безопасные пылесосы



IV 100 / 40 M B1 (Z22)

- Антистатическое исполнение
- Индикатор состояния фильтра
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа		1.573-651.0
Штрих-код (EAN)		4039784731196
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	5
Расход воздуха	л/с / м³/ч	139 / 500
Разрежение	мбар / кПа	180 / 18
Объем мусоросборника	л	100
Площадь поверхности фильтра	м²	2,3
Класс основного фильтра		M
Уровень шума	дБ	65
Номин. диаметр соединения		DN 61
Масса	кг	141
Номин. диаметр принадлежностей		DN 61 / DN 51
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1220 x 670 x 1530

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	нет
Мусоросборник для сухой уборки	6.394-823.0
Категория пыли	M
Исполнение	Z22
Система очистки фильтра	с ручным переключением

Аксессуары для IV 100 / 40 M B1 (Z22)

1.573-651.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Адаптер									
Соединитель	1	6.789-004.0	1 шт.	DN 61				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 61.	■
	2	6.789-003.0	1 шт.	DN 51				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 51.	□
Переходник DN 61 – DN 51	3	6.902-147.0	1 шт.	DN 61				Сушающий адаптер для присоединения принадлежностей DN 51 к всасывающему шлангу DN 61.	□
Фильтры и фильтр-мешки									
Гофрированный фильтр, зеле- ный, класс M	4	6.904-342.0	1 шт.					Зеленый гофрированный фильтр, на замену для IV 60 и IV 100 M B1, кроме 100/75 (M B1). Должен устанавливаться в пылесосы M B1.	■
МК абсолютного фильтра BIA-H, для IV 60-100	5	6.904-365.0	1 шт.					Монтажный комплект фильтра категории BIA-H с монтаж- ными деталями. Для ряда моделей IV 60 и IV 100.	□
Абсолютный фильтр BIA-H, на замену	6	6.904-345.0	1 шт.					Абсолютный фильтр категории BIA-H взамен 6.904-365.0 и для IV 100/55 H B1.	□
Мешки для утилизации, бумаж- ные	7	6.904-347.0	10 шт.					Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
Мешки для утилизации, полиэти- леновые	8	6.904-348.0	20 шт.					Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
	9	6.907-336.0	5 шт.						□
Колени из высококачественной стали									
Колено из нерж. стали стыковое соединением	10	6.906-767.0	1 шт.	DN 51				Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней кони- ческой части, облегчающим отсоединение после продол- жительной работы.	□
Колено из нерж. стали (со стыко- вым соединением)	11	6.906-850.0	1 шт.	DN 61					□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединени- ем)	12	6.906-766.0	1 шт.	DN 51	500 мм			Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсо- единение после продолжительной работы.	□
	13	6.906-851.0	1 шт.	DN 61	500 мм				□
Насадки для пола									
Комплект резиновых полосок, маслостойкие	14	6.903-081.0	2 teilig		370 мм			Комплект маслостойких резиновых полосок к насадке для пола 4.130-408.0.	□
Насадка для пола, для влажной и сухой уборки, DN 51, 500 мм	15	4.130-412.0	1 шт.	DN 51	500 мм			Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными и резиновыми полосками; ком- плект щеточных полосок 6.903-067.0; комплект резиновых полосок 6.906-168.0.	□
Комплект резиновых полосок	16	6.906-168.0	2 teilig		500 мм			Комплект маслостойких резиновых полосок к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0.	□
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	17	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм			Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	□
Насадка для пола, литая, проч- ная	18	6.906-793.0	1 шт.	DN 51	500 мм			Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.	□
Насадка для пола, упрочненная	19	6.906-802.0	1 шт.	DN 61	500 мм				□
Резиновая полоска к насадке для пола	20	6.906-833.0	1 шт.		500 мм			Маслостойкая резиновая полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0.	□
Треугольная насадка, из алюми- ниевого литья, с резиновой поло- ской	21	6.906-796.0	1 шт.	DN 51	300 мм			Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого ли- тья, для сложных условий эксплуатации.	□
	22	6.906-805.0	1 шт.	DN 61	300 мм				□
Стальная полоска для треуголь- ной насадки	23	6.906-835.0	1 шт.		300 мм			Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На замену для 6.906-795.0 и -804.0.	□
Резиновая полоска для треуголь- ной насадки	24	6.906-834.0	1 шт.		300 мм			Маслостойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 100 / 40 M B1 (Z22) 1.573-651.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
	25	6.906-814.0	1 шт.	DN 51	370 мм				☐
Другие насадки									
Резиновая насадка, 45°	26	6.902-146.0	1 шт.	DN 51	220 мм			Скошенная под углом 45°, для очистки станков, масло-стойкая.	☐
	27	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм				☐
Пластиковая насадка со скребком	28	6.906-773.0	1 шт.	DN 51	100 мм			Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.	☐
Пластмассовая насадка со скребком,	29	6.903-056.0	1 шт.	DN 61	100 мм				☐
Насадка со скребком, металличе-ская	30	6.906-770.0	1 шт.	DN 51	117 мм			Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	☐
Металлическая насадка со скребком	31	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм				☐
Щелевые насадки									
Щелевая насадка, пластик, DN 51, 370 мм	32	6.906-768.0	1 шт.	DN 51	370 × 50 мм			Пластмассовая, 370 мм.	☐
Щелевая насадка, пластмассовая	33	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм				☐
Щелевая насадка, из нерж. стали	34	6.906-771.0	1 шт.	DN 51	400 × 70 мм			Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	☐
	35	6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 × 90 мм				☐
Щелевая насадка, из нерж. стали, изогнутая	36	6.906-831.0	1 шт.	DN 51	460 × 75 мм			Изогнутая щелевая насадка из нержавеющей стали.	☐
Шланги PVC									
Всасывающий шланг, из ПВХ DN 51, 5 метров (со стыковым соединением)	37	6.906-791.0	1 шт.	DN 51	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	☐
Всасывающий шланг, из ПВХ (со стыковым соединением)	38	6.906-787.0	1 шт.	DN 51	10 м			Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	☐
Всасывающий шланг DN 61, из ПВХ (со стыковым соединением)	39	6.906-781.0	1 шт.	DN 61	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	☐
Всасывающий шланг, 10 метров DN 61, из ПВХ (со стыковым соединением)	40	6.906-782.0	1 шт.	DN 61	10 м			Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	☐
Шланги PU									
Всасывающий шланг, из полиуретана BT 516 5 метров	41	6.906-786.0	1 шт.	DN 51	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Всасывающий шланг DN 51 , 10 метров, из полиуретана (со стыковым соединением)	42	6.906-788.0	1 шт.	DN 51	10 м			Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Всасывающий шланг 5 метров, DN 61, из полиуретана	43	6.906-777.0	1 шт.	DN 61	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Всасывающий шланг 10 метров, DN 61, из полиуретана (со стыковым соединением)	44	6.906-778.0	1 шт.	DN 61	10 м			Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Резиновые шланги									
Всасывающий шланг, резиновый (со стыковым соединением)	45	6.906-789.0	1 шт.	DN 51	5 м			Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, резиновый, главным образом для стационарного применения и очень сложных условий эксплуатации.	☐
	46	6.906-779.0	1 шт.	DN 61	5 м				☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 100 / 40 M B1 (Z22) 1.573-651.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, металлический (со стыковым соединением)	47	6.906-784.0	1 шт.	DN 51	5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, металлический, для сбора горячих веществ (до 400 °C); не для сбора жидкостей.	☐
	48	6.906-775.0	1 шт.	DN 61	5 м			☐
Принадлежности для других машин								
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	49	4.070-838.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	☐
Корзина для стружки, для IV	50	6.394-530.0	1 шт.				Корзина для стружки в сборе, для любых пылесосов IV 60 и IV 100 с мусоросборником для влажной уборки.	☐
Zubehörsets IV, IVL								
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	51	2.641-177.0	7 teilig	DN 51			1 x 4.130-412.0 – насадка для пола, алюм., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-791.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 51, 5 м.	☐
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	52	2.641-178.0	7 teilig	DN 51			1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м.	☐
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	53	2.641-175.0	7 teilig	DN 61			1 x 4.130-413.0 – насадка для пола, алюм., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-781.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 61, 5 м.	☐
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	54	2.641-176.0	7 teilig	DN 61			1 x 6.906-802.0 – насадка для пола, упрочн., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-777.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 61, 5 м.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru