Чистая Компания - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru

IV 100/75

IV 100/75 это очень надежный промышленный пылесос. Высокая мобильность находит широкое применение при решении различных задач по уборке. Пылесос оснащен турбиной с боковым каналом с экстримально-высоким сроком службы. Данная модель идеально подходит для длительного непрерывного применения. Баки для сухой (6.394-527.0) или влажной (6.394-529.0) уборки заказываются дополнительно.

1 Необслуживаемый непосредственный привод

- Непосредственный привод высочайшей надежности гарантирует рентабельную эксплуатацию пылесоса в многосменном режиме.

2 Ручное устройство виброочистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.

3 Мусоросборник с механизмом опускания

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

IV 100/75, 1.573-800.0, 2018-03-19

Технические характеристики и комплектация

IV 100/75

- Антистатическое исполнение
- Фильтр с повышенная площадью фильтрации

Технические характеристики

Номер для заказа		1.573-800.0
Штрих-код (EAN)		4039784731264
Параметры электросети	**~ / В / Гц**	3 / 400 / 50
Расход воздуха	**л/с / m³/h**	153 / 550
Разрежение	**мбар / кПа**	330 / 33
Объем мусоросборника	**л**	100
Потребляемая мощность	**кВт**	7,5
Потребляемая мощность (раб.)	**кВт**	7,5
Площадь поверхности фильтра	**м²**	3
Номин. диаметр соединения		DN 61
Номин. диаметр принадлежностей		DN 61
Уровень шума	**дБ**	72
Масса	**кг**	256
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	1280 × 690 × 1820

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Подходящий мусоросборник (для влажной уборки)	6.394-824.0
Подходящий мусоросборник (для сухой уборки)	6.394-823.0
Рекомендация многосменной эксплуатации	■
Устройство дистанционного управления (опция)	–

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для IV 100/75
1.573-800.0

KÄRCHER

1

2–3

4

5–6

7

8

9

10

11

12

13


14

15

16

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Адаптер									
Соединитель	1	6.789-004.0	1 шт.	DN 61				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с промышленными шлангами DN 61.	■
Тройник, 2 x DN 51	2	6.789-001.0	1 шт.	DN 51				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с двумя промышленными шлангами DN 51.	□
Тройник, 2 x DN 61	3	6.789-002.0	1 шт.	DN 61				Соединительный элемент для эксплуатации пылесосов IV с двумя промышленными шлангами DN 61.	□
Переходник DN 61 – DN 51	4	6.902-147.0	1 шт.	DN 61				Сужающий адаптер для присоединения принадлежностей DN 51 к всасывающему шлангу DN 61.	□
Соединительная муфта	5	6.906-800.0	1 шт.	DN 61				Муфта для соединения двух всасывающих шлангов DN 61.	□
Соединитель ID 61 для шланга, поворотный	6	6.906-811.0	1 шт.	DN 61				Поворотный соединительный элемент для ремонта и изготовления шлангов требуемой длины.	□
Фильтры и фильтр-мешки									
Гофрированный фильтр, белый, для IV 100/75	7	6.904-343.0	1 шт.					Белый гофрированный фильтр, на замену для IV 100/75, кроме версии M B1.	■
Гофрированный фильтр, зеленый, для IV 100/75, класс M	8	6.904-344.0	1 шт.					Зеленый гофрированный фильтр, на замену для IV 100/75 M B1. Должен устанавливаться в пылесос IV 100/75 M B1.	□
Мешки для утилизации, бумажные	9	6.904-347.0	10 шт.					Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	10	6.904-348.0	20 шт.					Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	□
	11	6.907-336.0	5 шт.						□
Колени из высококачественной стали									
Колено из нерж. стали (со стыковым соединением)	12	6.906-850.0	1 шт.	DN 61				Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка из нерж. стали (со стыковым соединением)	13	6.906-851.0	1 шт.	DN 61	500 мм			Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым кольцом в верхней конической части, облегчающим отсоединение после продолжительной работы.	□
Насадки для пола									
Щеточные полоски	14	6.903-067.0	2 teilig		500 мм			Щеточные полоски	□
Комплект резиновых полосок	15	6.906-168.0	2 teilig		500 мм			Комплект маслостойких резиновых полосок к насадкам для пола 4.130-412.0 и -413.0.	□
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	16	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм			Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	□
Насадка для пола, упрочненная	17	6.906-802.0	1 шт.	DN 61	500 мм			Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте колесиками, для сложных условий эксплуатации.	□
Резиновая полоска к насадке для пола	18	6.906-833.0	1 шт.		500 мм			Маслостойкая резиновая полоска к насадкам для пола 6.906-793.0 и -802.0.	□
Треугольная насадка, из алюминиевого литья, с резиновой полоской	19	6.906-805.0	1 шт.	DN 61	300 мм			Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого литья, для сложных условий эксплуатации.	□
Стальная полоска для треугольной насадки	20	6.906-835.0	1 шт.		300 мм			Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На замену для 6.906-795.0 и -804.0.	□
Резиновая полоска для треугольной насадки	21	6.906-834.0	1 шт.		300 мм			Маслостойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0.	□
Другие насадки									
Резиновая насадка, 45°	22	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм			Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	□
Запасной щеточный венец	23	6.906-809.0	1 шт.					Для круглых щеточных насадок 6.906-798.0 и 6.906-807.0.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 100/75
1.573-800.0

KÄRCHER

24

25

26

27

28

29

30

31–32

33–34

35

36

37

38

39

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Запасная поперечная щетка	24	6.906-808.0	1 шт.					Для поперечных щеточных насадок 6.906-797.0 и 6.906-806.0.	☐
Пластмассовая насадка со скребком,	25	6.903-056.0	1 шт.	DN 61	100 мм			Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и небольших поверхностей.	☐
Металлическая насадка со скребком	26	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм			Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминий	27	4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм			Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	☐
Щелевые насадки									
Щелевая насадка, пластмассовая	28	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм			Пластмассовая, 370 мм.	☐
Щелевая насадка, из нерж. стали	29	6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 × 90 мм			Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	☐
Щелевая насадка, из нерж. стали, изогнутая	30	6.906-831.0	1 шт.	DN 51	460 × 75 мм			Изогнутая щелевая насадка из нержавеющей стали.	☐
Шланги PVC									
Всасывающий шланг DN 61, из ПВХ (со стыковым соединением)	31	6.906-781.0	1 шт.	DN 61	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	☐
Всасывающий шланг, 10 метровб DN 61, из ПВХ (со стыковым соединением)	32	6.906-782.0	1 шт.	DN 61	10 м			Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, легкий и эластичный, для любых обычных работ. С гладкой внутренней стенкой.	☐
Шланги PU									
Всасывающий шланг 5 метров, DN 61, из полиуретана	33	6.906-777.0	1 шт.	DN 61	5 м			Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Всасывающий шланг 10 метров, DN 61, из полиуретана (со стыковым соединением)	34	6.906-778.0	1 шт.	DN 61	10 м			Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиуретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных веществ.	☐
Резиновые шланги									
Всасывающий шланг, резиновый (со стыковым соединением)	35	6.906-779.0	1 шт.	DN 61	5 м			Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, резиновый, главным образом для стационарного применения и очень сложных условий эксплуатации.	☐
Металлические шланги									
Всасывающий шланг, металлический (со стыковым соединением)	36	6.906-775.0	1 шт.	DN 61	5 м			Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, металлический, для сбора горячих веществ (до 400 °C); не для сбора жидкостей.	☐
Принадлежности для других машин									
Система сбора Longopac	37	2.013-050.0	1 шт.					Система сбора Longopac	☐
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	38	4.070-838.0	1 шт.					Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	☐
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	39	2.882-695.0	1 шт.					Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	☐
Уплотнительное кольцо для циклона, для IV 100/75 с мусоросборником для влажной уборки	40	6.394-600.0	1 шт.					Уплотнительное кольцо необходимо заказывать для IV 100/75 в дополнение к мусоросборнику для влажной уборки 6.394-529.0.	☐
Корзина для стружки, для IV	41	6.394-530.0	1 шт.					Корзина для стружки в сборе, для любых пылесосов IV 60 и IV 100 с мусоросборником для влажной уборки.	☐
Монтажный комплект Longopac для IV 60, IV 100	42	2.050-078.0	1 шт.						☐
µÜÚÞáâì ÚÞÜßÛÕÚâÝëÙ 100l	43	6.394-823.0	1 шт.						☐
µÜÚÞáâì á áßãáÚÝÞÙ ÚàÐÝ 100l	44	6.394-824.0	1 шт.						☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 100/75
1.573-800.0

45

46

		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Zubehörsets IV, IVL									
Промышленный комплект для обычных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	45	2.641-175.0	7 teilig	DN 61				1 x 4.130-413.0 – насадка для пола, алюм., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-781.0 – всасыв. шланг, пластм., DN 61, 5 м.	□
Промышленный комплект для сложных условий эксплуатации (принадлежности со стыковым соединением)	46	2.641-176.0	7 teilig	DN 61				1 x 6.906-802.0 – насадка для пола, упрочн., DN 61, 500 мм; 1 x 6.903-056.0 – насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.900-222.0 – щелевая насадка, пластм., DN 61; 1 x 6.906-850.0 – колено, из нерж. стали, DN 61; 2 x 6.906-851.0 – удлин. трубки, из нерж. стали, DN 61, 0,5 м; 1 x 6.906-777.0 – всасыв. шланг, из полиурет., DN 61, 5 м.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IV 100/75
1.573-800.0

1

2

3

4

		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Другое									
Предварительный сепаратор, 80 л	1	3.864-010.0	1 шт.					Сепаратор для предварительного использования	☐
Бочечный сепаратор	2	3.864-012.0	1 шт.					Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	☐
Кожух	3	4.063-132.0	1 шт.					Для всасывания фильтрующего песка из бочки с помощью турбины NT	☐
Промежуточное кольцо	4	6.902-051.0	1 шт.					Промежуточное кольцо, для установки 4.063-132.0 на бочку 200 л	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
компания

Чистая компания
8 (800) 250-39-39
Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru
sales@chisto.ru