

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH


8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



K 4 Silent

Аппарат высокого давления «Керхер» K 4 Silent, оснащенный инновационным двигателем водяного охлаждения, оптимален для периодической поддерживающей чистки легковых автомобилей, велосипедов, садовой мебели и дорожек.



1 Инновационная технология подавления шума

3 Эластичный держатель для шланга

2 Резиновый шланг высокого давления с защитой от перекручивания

4 Грязевая фреза

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

K 4 Silent

Технические характеристики

Номер для заказа		1.637-355.0
Штрих-код (EAN)		4054278064185
Давление	бар / МПа	20–130 / 2–13
Производительность	л/ч	420
Макс. температура воды на входе	°C	40
Потребляемая мощность	кВт	1,8
Вес без аксессуаров	кг	11,2
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	516 × 295 × 294
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50

Комплектация

Пистолет	стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	6 / PremiumFlex с системой защиты от перекручиваний
Система Quick Connect	■
Система подачи чистящего средства	Всасывающая пластиковая трубка
Телескопическая ручка	■
Электродвигатель с водяным охлаждением	■
Эластичный держатель для шланга	■
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Штуцер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для K 4 Silent 1.637-355.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Струйные трубки									
Струйная трубка Vario Power VP 145	1	2.642-725.0						Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 145	2	2.642-728.0						Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	■
Защитный брызговик	3	2.642-706.0						Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев различных поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
Удлинительная трубка 1 ступень	5	2.643-240.0						Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка 360° VP 160 S	6	2.643-254.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Брызговик для грязевой фрезы	7	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	□
VP 145 Vario Power	8	2.643-235.0						Струйная трубка для моек серии K 3-K 4, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	□
Телескопическая трубка	9	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet	10	2.643-239.0						Для моек серии K 3 - K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	□
Струйная трубка 360° VP 145 S	11	2.643-253.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 2-K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Прочее									
G 160 Q	12	2.642-889.0							■
Водяной фильтр	13	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	□
Комплект запасных колец круглого сечения	14	2.640-729.0						Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	□
Адаптер для соединения с садовым шлангом	15	2.640-732.0						Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 4 Silent 1.637-355.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Фильтр для воды	16	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	☐
Очистка поверхностей									
Щетка PS 40	17	2.643-245.0						Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	☐
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	18	2.643-214.0						Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления.	☐
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	19	2.643-252.0						С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	☐
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	20	2.643-338.0						Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	☐
Запасные сопла к насадке T-Racer	21	2.643-335.0						Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	☐
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	22	2.643-251.0						Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	☐
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	23	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐
WB 100 Wash Brush	24	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	☐
Мягкая щетка WB 60	25	2.643-233.0						Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	26	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	☐
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect									
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	27	2.643-585.0						Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect.	☐
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	28	2.643-037.0						Адаптер для проверки рабочего давления в аппаратах высокого давления H&G без барабана для шланга	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	29	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 4 Silent

1.637-355.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	30	2.641-708.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстросоединяющим разъемом для присоединения шланга.	☐
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	31	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросоединяющим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	☐
Принадлежности для специальных областей применения									
Пенное сопло FJ 6	32	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	☐
Комплект для промывки труб	33	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	☐
Комплект для промывки труб, 15	34	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Организатор Kärcher	35	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	☐
Всасывающий шланг SH 5 есо	36	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	☐
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	37	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	☐
Комплект для струйной абразивной очистки	38	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Пенное сопло FJ 10	39	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	☐
Всасывающий шланг SH 3	40	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	41	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 4 Silent 1.637-355.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Пенное сопло FJ 3	42	2.643-150.0						Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	43	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2009г. Выпуска, у которых шланг присоединяется к быстросъемным разъемам пистолета и аппарата. 9м,160 бар,60 градусов.	☐

☒ Входит в комплект поставки.
 ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 4 Silent 1.637-355.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	☐
Универсальный коннектор	2	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Шланги									
Комплект для подключения KÄRCHER	3	2.645-156.0						Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	☐
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключить крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	☐
Шланг PrimoFlex® 1/2	5	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочее давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Тележки для шлангов									
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	6	2.645-167.0						Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru