

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



SDP 14000 LEVEL SENSOR

Дренажный насос SDP 14000 для грязной воды с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, оснащенный аквасенсорным датчиком.



1 Электронный датчик уровня

- Бесступенчатое определение переключения уровня воды

3 Деаэрация нажатием кнопки

- Для более быстрого первоначального запуска, в случае если насос не полностью погружен в воду

2 Керамическое уплотнительное кольцо

- Благодаря новой долговечной конструкции керамико-графитового сальника в масляной ванне значительно увеличен ресурс насоса.

4 Оптимизир. соединительный патрубок

- Для быстрого и удобного подключения даже больших шлангов и для защиты от повреждения резьбы.



SDP 14000 LEVEL SENSOR

- Электронный датчик уровня с плавной регулировкой коммутационного уровня
- Деаэрация нажатием кнопки

Технические характеристики

Номер для заказа		1.645-117.0
Штрих-код (EAN)		4039784223677
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	14000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	8 / 0,8
Макс. глубина погружения	м	8
Макс. размер твердых частиц	мм	25
Остаточный уровень воды	мм	25
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	6,84
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	210 × 210 × 475
Соединительная резьба		G1 1/4
Длина кабеля	м	H07RN-F, 10m / 11

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Оптимизир. соединительный патрубков	■
Деаэрация нажатием кнопки	■
Простая регулировка коммут. уровня	плавная
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для SDP 14000 LEVEL SENSOR **KÄRCHER**



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 1", 25 метров	1	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Фильтр									
Входной фильтр для погружных насосов, большой	2	6.997-353.0						Съемный входной фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение лопастного колеса погружного насоса и увеличивает его эксплуатационную надежность.	☐
Соединители									
Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой	3	6.997-418.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".	☐
Другое									
Плоский шланг со шланговым зажимом	4	6.997-419.0						Эластичный ПВХ-шланг.	☐

☐ Доступные аксессуары.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru