

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



SDP 18000 LEVEL SENSOR

Дренажный SDP 18000 для грязной воды с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, оснащенный аквасенсорным датчиком и кнопкой деаэрации. Съемный входной фильтр – в комплекте.



1 Электронный датчик уровня

- Бесступенчатое определение переключения уровня воды

3 дистанционное управление: ON / OFF / Автоматически

- Дистанционное управление насосом для большего удобства: «Он» (насос работает постоянно), «Офф» (насос выключен), «Авто» (насос реагирует на IQ датчика уровня).

2 Керамическое уплотнительное кольцо

- Благодаря новой долговечной конструкции керамико-графитового сальника в масляной ванне значительно увеличен ресурс насоса.

4 Съемный входной фильтр из нерж. стали

- Защищает насос от грубых загрязнений и, таким образом, предотвращает крыльчатку от засорения.



SDP 18000 LEVEL SENSOR

- Электронный датчик уровня с плавной регулировкой коммутационного уровня
- Деаэрация нажатием кнопки
- Съемный входной фильтр из нерж. стали

Технические характеристики

Номер для заказа		1.645-118.0
Штрих-код (EAN)		4039784223691
Макс. мощность двигателя	Вт	1100
Макс. производительность	л/ч	18000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	9 / 0,9
Макс. глубина погружения	м	8
Макс. размер твердых частиц	мм	30
Остаточный уровень воды	мм	30
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	7,28
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	220 × 220 × 465
Соединительная резьба		G1 1/4
Длина кабеля	м	H07RN-F, 10m / 11

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Оптимизир. соединительный патрубков	■
Деаэрация нажатием кнопки	■
Простая регулировка коммут. уровня	плавная
Автоматический штекерный выключатель	■
Съемный входной фильтр из нерж. стали	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для SDP 18000 LEVEL SENSOR **KÄRCHER**

1.645-118.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Фильтр									
Входной фильтр для погружных насосов, большой	1	6.997-353.0						Съемный входной фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение лопастного колеса погружного насоса и увеличивает его эксплуатационную надежность.	☒
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Соединители									
Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой	3	6.997-418.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".	☐
Другое									
Плоский шланг со шланговым зажимом	4	6.997-419.0						Эластичный ПВХ-шланг.	☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru