

Чистая Компания - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru





SCP 6000

Погружной дренажный насос SCP 6000 производительностью до 6 000 л/ч, оснащенный поплавковым выключателем для работы в автоматическом режиме.



- 1 Удобная ручка для переноски
- Эргономичная круговая ручка, можно использовать со всех сторон, обеспечивает удобную транспортировку.
- 3 Ранний старт насоса
- Насос автоматически и надежно начинает работать с уровнем воды от 3 см.
- 2 Поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем
- Расписание сухой предохранитель пробег с простого определения уровня переключения.
- 4 Оптимизир. соединительный патрубок
- Для быстрого и удобного подключения даже больших шлангов и для защиты от повреждения резьбы.

Технические характеристики и комплекта- ция





SCP 6000

■ Komfortabler Relinggriff

Технические характеристи	КИ	
№ для заказа		1.645-165.0
Штрих-код (EAN)		4039784223387
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	5 / 0,5
Макс. глубина погружения	М	8
Мин. остаточный уровень воды	ММ	5
Макс. размер твердых частиц	ММ	5
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	КГ	4,17
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	235 × 170 × 255
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	М	H05RN-F, 10m / 11
Комплектация		
Удобная ручка для переноски		I .
Оптимизир. соединительный па- трубок		
Запуск насоса при низком уровне воды		•
Простая регулировка коммут. уров ня	-	да
Соединительный элемент для шланга		1"
Поплавковый выключатель		1

Аксессуары для SCP 6000 1.645-165.0









		Номер для заказа			Цена	Описание	
Всасывающий шланг							
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0				Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, по- ставляемый метражом для получения отрезков необходи- мой длины. В комбинации с соединительными элемента- ми и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0				Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	
Соединители							
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0				Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	
Другое							
Плоский шланг со шланговым зажимом	4	6.997-419.0				Эластичный ПВХ-шланг.	

[□] Доступные аксессуары.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru