

Чистая Компания - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru





SCP 12000 LEVEL SENSOR

Погружной дренажный насос SCP 12000 производительностью до 12 000 л/ч, оснащенный плавно регулируемым по высоте интеллектуальным датчиком уровня.





- 1 Электронный датчик уровня
- Бесступенчатое определения переключения уровня воды
- 3 Переключение с нормальной работы на всасывание с пола
- Остаточный уровень 1 мм, достаточно чтобы вытереть тряпкой или пылесосом

- 2 Керамическое уплотнительное кольцо
- Благодаря новой долговечной конструкции керамикографитового сальника в масляной ванне значительно увеличен ресурс насоса.
- 4 Ранний старт насоса
- Насос автоматически и надежно начинает работать с уровнем воды от 3 см.

Технические характеристики и комплекта-





SCP 12000 LEVEL SENSOR

- Электронный датчик уровня с плавной регулировкой коммутационного уровня
- Откачка воды до 1 мм.

| Технические характеристин | ки | |
|--|---------|-------------------|
| № для заказа | | 1.645-168.0 |
| Штрих-код (EAN) | | 4039784223660 |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 600 |
| Макс. производительность | л/ч | 12000 |
| Макс. высота подачи / давление | м / бар | 7 / 0,7 |
| Макс. глубина погружения | М | 8 |
| Мин. остаточный уровень воды | ММ | 1 |
| Макс. размер твердых частиц | ММ | 5 |
| Температура подачи, макс. | °C | 35 |
| Вес без аксессуаров | КГ | 6,92 |
| Габариты (длина х ширина х высота) | ММ | 200 × 200 × 413 |
| Соединительная резьба | | G1 1/4 |
| Длина кабеля | М | H07RN-F, 10m / 11 |
| | | |
| Комплектация | | |
| Удобная ручка для переноски | | |
| Оптимизир. соединительный патрубок | | |
| Запуск насоса при низком уровне воды | | • |
| Перекл. с норм. режима на откачку со дна | | • |
| Деаэрация нажатием кнопки | | |
| Простая регулировка коммут. уровня | - | плавная |
| Керамическое уплотнительное кольцо | | • |
| | | |

Аксессуары для SCP 12000 LEVEL SENSOR 1.645-168.0











| | | Номер для заказа | | | Цена | Описание | |
|---|---|---------------------|--|--|------|---|--|
| Всасывающий шланг | | 1 | | | | | |
| Всасывающий шланг 1", 25 метров | 1 | 6.997-346.0 | | | | Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры. | |
| Фильтр | | | | | | 1 - 1 - 21 | |
| Входной фильтр для погружных насосов, большой | 2 | 6.997-353.0 | | | | Съемный входной фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение лопастного колеса погружного насоса и увеличивает его эксплуатационную надежность. | |
| Соединители | | | | | | | |
| Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой | 3 | 6.997-418.0 | | | | Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4". | |
| Другое | | | | | | | |
| Плоский шланг со шланговым зажимом | 4 | 6.997-419.0 | | | | Эластичный ПВХ-шланг. | |

[□] Доступные аксессуары.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru