

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH


8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



SCP 16000 LEVEL SENSOR

Погружной дренажный насос SCP 16000 производительностью до 16 000 л/ч для откачки чистой воды, оснащенный плавно регулируемым по высоте интеллектуальным датчиком уровня и съёмным входным фильтром из нержавеющей стали. Остаточный уровень воды – до 1 мм.



1 Электронный датчик уровня

- Бесступенчатое определение переключения уровня воды

2 Керамическое уплотнительное кольцо


- Благодаря новой долговечной конструкции керамико-графитового сальника в масляной ванне значительно увеличен ресурс насоса.

3 Переключение с нормальной работы на всасывание с пола

- Остаточный уровень 1 мм, достаточно чтобы вытереть тряпкой или пылесосом

4 дистанционное управление: ON / OFF / Автоматически

- Дистанционное управление насосом для большего удобства: «Он» (насос работает постоянно), «Off» (насос выключен), «Авто» (насос реагирует на IQ датчика уровня).



SCP 16000 LEVEL SENSOR

- Съемный входной фильтр из нержавеющей стали (SCP 16000 Level Sensor)

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-169.0	
Штрих-код (EAN)	4039784223684	
Макс. мощность двигателя	Вт	900
Макс. производительность	л/ч	16000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	9 / 0,9
Макс. глубина погружения	м	8
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	7,18
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	210 × 210 × 450
Соединительная резьба	G1 1/4	
Длина кабеля	м	H07RN-F, 10m / 11

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Оптимизир. соединительный патрубков	■
Запуск насоса при низком уровне воды	■
Переключ. с норм. режима на откачку со дна	■
Деаэрация нажатием кнопки	■
Простая регулировка коммут. уровня	плавная
Съемный входной фильтр из нерж. стали	■
Автоматический штекерный выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для SCP 16000 LEVEL SENSOR **KÄRCHER**



								Цена	Описание	
Фильтр										
Входной фильтр для погружных насосов, большой	1	6.997-353.0							Съемный входной фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение лопастного колеса погружного насоса и увеличивает его эксплуатационную надежность.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Соединители										
Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой	3	6.997-418.0							Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".	<input type="checkbox"/>
Другое										
Плоский шланг со шланговым зажимом	4	6.997-419.0							Эластичный ПВХ-шланг.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru