

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH


8 (800) 250-39-39


www.chisto.ru



GP 45

Садовый насос GP 45 для полива и водоснабжения, оснащенный интегрированным фильтром.





GP 45

- Входной фильтр
- Удобный ножной выключатель
- Удобство удаления воздуха

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-216.0	
Штрих-код (EAN)	4039784223417	
Макс. мощность двигателя	Вт	850
Макс. производительность	л/ч	3800
Макс. высота подачи / давление	м / бар	43 / 4,3
Высота всасывания	м	9
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	8,3
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	486 x 233 x 267
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,5
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубков	■
Удобная ручка для переноски	■
Входной фильтр	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для GP 45 1.645-216.0

KÄRCHER


								Номер для заказа	Цена	Описание	
Всасывающий шланг											
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 3,5м G1	3	6.997-348.0								Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	4	6.997-350.0								Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	5	6.997-349.0								Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Фильтр											
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	6	6.997-345.0								Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	7	6.997-342.0									<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	8	6.997-341.0								В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	9	6.997-343.0								Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	10	6.997-344.0									<input type="checkbox"/>
Соединители											
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	11	6.997-359.0								Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект	12	6.997-358.0								Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	13	6.997-340.0								Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	<input type="checkbox"/>
Другое											
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	14	6.997-357.0								Для дооснащения садового насоса до уровня домашнего автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

Аксессуары для GP 45 1.645-216.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Поплавковый выключатель	15	6.997-356.0						Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	<input type="checkbox"/>
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	16	6.997-355.0						Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru