

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



GP 60 M5

Садовый насос Kärcher GP 60 M5 с многоступенчатой системой оснащен несколькими крыльчатками обеспечивающими значительное повышение производительности, уменьшение шума и расхода электроэнергии.



GP 60 M5

- Хранение в вертикальном положении
- 2-канальный адаптер для оптимальной прокладки шлангов
- Удлиняющаяся ручка для транспортировки

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| № для заказа | 1.645-306.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784386839 | |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 1400 |
| Макс. производительность | л/ч | 6000 |
| Макс. высота подачи / давление | м / бар | 60 / 6 |
| Высота всасывания | м | 8 |
| Температура подачи, макс. | °С | 35 |
| Вес без аксессуаров | кг | 13 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 573 x 296 x 255 |
| Соединительная резьба | | G1 |
| Соединительный шнур H07RN-F | м | 1,5 |
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |

Комплектация

| | |
|---|---|
| Соединитель для насоса | ■ |
| Внутренняя латунная резьба | ■ |
| Хранение в вертикальном положении | ■ |
| Корпус насоса из нержавеющей стали | ■ |
| Удлиняющаяся ручка для транспортировки | ■ |
| Заглушка для второго выхода | ■ |
| 2-канальный адаптер для оптимальной прокладки шлангов | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки. | |

Аксессуары для GP 60 M5 1.645-306.0

KÄRCHER



| | | | | | | | | Цена | Описание | |
|---|----|-------------|--|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Всасывающий шланг | | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг 3/4", 25 метров | 1 | 6.997-347.0 | | | | | | | Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг 1", 25 метров | 2 | 6.997-346.0 | | | | | | | Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг 3,5м G1 | 3 | 6.997-348.0 | | | | | | | Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая гарнитура, 3,5 м | 4 | 6.997-350.0 | | | | | | | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм). | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 | 5 | 6.997-349.0 | | | | | | | Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр | | | | | | | | | | |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4" | 6 | 6.997-345.0 | | | | | | | Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса. | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1" | 7 | 6.997-342.0 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Premium) | 8 | 6.997-341.0 | | | | | | | В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса. | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр для насосов, большой | 9 | 6.997-344.0 | | | | | | | Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм). | <input type="checkbox"/> |
| Соединители | | | | | | | | | | |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1" | 10 | 6.997-359.0 | | | | | | | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1" | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер G1/G1 наружная резьба | 11 | 6.997-352.0 | | | | | | | Адаптер наружная резьба G1/ наружная резьба G1 | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный комплект | 12 | 6.997-358.0 | | | | | | | Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосу с соединительной резьбой G1 (33,3 мм). | <input type="checkbox"/> |
| Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP | 13 | 6.997-340.0 | | | | | | | Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды. | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | | | | | |
| Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды | 14 | 6.997-355.0 | | | | | | | Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос. | <input type="checkbox"/> |
| Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода" | 15 | 6.997-357.0 | | | | | | | Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм). | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

Аксессуары для GP 60 M5 1.645-306.0



| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|-------------------------|----|------------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Поплавковый выключатель | 16 | 6.997-356.0 | | | | | | Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru