

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибутор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru


Жұмыс алғышарттары

- Тек рүқсат етілген сұйықтықтарға қолдау көрсетіледі.
- Ластанған (құмды) су болған жағдайда, қосымша алдын ала тазартқыш сүзгіні қолданыңыз.
- Сораптарды дәйекті түрде қоспаңыз.
- Сорапты тікелей су құбырының шүмегіне жалғамаңыз.
- Найзалау қосылымдар жүйесін (ГК мұфтадар) қолданбаңыз.
- Сору жағында кері клапанды сорап алдында тікелей орнатпаңыз.
- Сорап пен ықтимал кері клапанның арасындағы қашықтық кем дегенде 3 м болуы тиіс.


Бақылау тізімі

Орнату

- Сораппен бірге сыйылған ауамен баллондар жеткізілген кезде, оларды нұсқаулыққа сәйкес сорапқа жалғаңыз.
- Сонымен қатар, сыйылған ауамен баллондағы қысым 3,5 бар құрайтынын тексеріңіз.
- Егер сорап сүмен жабдықтау көзіне алдын ала жалғанған болса, жүйеде қысымның жоқтығын қамтамасыз ету үшін, барлық шығыс орындарды ашып қойыңыз.



- Сорапты қолдану бойынша нұсқаулыққа сай жалғаңыз.
- Сонымен қатар, барлық қосылымдар тығыз бұрап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.



- Сорапты құю мойны арқылы артық толтырылғанша сүмен толтырыңыз.
- Алдын ала тазартқыш сүзгінің дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз ("Техникалық қызмет көрсету және күтім" мақаласын қараңыз).



- Қақпақты қолмен тығыз бұрап бекітіңіз.



- Барлық қосылымдардың тығыздығын тексеріп алыңыз.




Сорапты желдетеу:

- 1 Кұбыр желілерінен ауаның кетірілгеніне көз жеткізу үшін, су жүйесіндегі барлық шығыс орындарды бір рет ашып жабыңыз.
 - 2 Қысымды құбыр желісіндегі қолжетімді тежегіш клапандарды толықтай ашып қойыңыз немесе тиекті клапанда судың жеткілікті екендігін тексеріңіз.
 - 3 Сорапты ұзақ мерзімді жұмыс режиміне ауыстырып қосыңыз ("I/On" ауыстырып-қосқыш күйі).
 - 4 Сорап біркелкі беріліске жеткенше және жүйеде ауа қалмаганша сорапты бірнеше минут жұмыс істетіңіз.
- Сорап енді жұмысқа дайын.




Сору жағында қате орын алған жағдайда (сору жағындағы қатені білдіретін жарық диоды жанады):


- Сорғыш шлангідегі кері клапанды шығарып алыңыз.
- Сорап кірістірілген кері клапан арқылы жеткілікті түрде қорғалған.
- Орнату бойынша қадамдарды жаңадан мүқият орындаңыз.



Қысым жағында қате орын алған жағдайда (қысым жағындағы қате индикаторы жанады):

- Орнату бойынша қадамдарды жаңадан мүқият орындаңыз.



| | | |
|--|--|--------------------------|
| Техникалық қызмет көрсетеу және күтім |  | <input type="checkbox"/> |
| <p>→ Қақпақты құю мойнынан бұрап шығарыңыз.</p> <p>→ Бастапқы сүзгіні толықтай шығарып алыңыз.</p> <p>→ Кері клапанды бастапқы сүзгіден ажыратыңыз.</p> |  | <input type="checkbox"/> |
| <p>→ Бастапқы сүзгі мен кері клапанды ағынды су астында тазалаңыз.</p> <p>→ Қажет болса, лас қалдықтарын сораптан шайып кетіріңіз.</p> |  | <input type="checkbox"/> |
| <p>→ Кері клапанға оңай қол жеткізу мүмкіндігін тексеріңіз.</p> <p>→ Қол жеткізу қыын болған жағдайда, кері клапанның тығыздандыруштарына Kärcher қызмет көрсетеу орталығында қолжетімді жағармай (6.288-143.0) жағыңыз.</p> <p>Минералды жағармай мен майларды қолданбаңыз.</p> |  | <input type="checkbox"/> |
| <p>→ Бастапқы сүзгі мен кері клапанды қайтадан бір-біріне жалғаңыз.</p> |  | <input type="checkbox"/> |
| <p>→ Алдын ала тазартқыш сүзгіні сорап ішіне орнатыңыз.</p> <p>Орнату позициясының дұрыстығын қадағалаңыз!</p> <p>Алдын ала тазартқыш сүзгінің шығынқы жерін құю мойнындағы тиісті ұяшыққа орналастырыңыз.</p> <p>Алдын ала тазартқыш сүзгіні күш қолданусыз орнату керек.</p> |  | <input type="checkbox"/> |
| <p>→ Сорапты "Орнату" мақаласына сай қайтадан іске қосыңыз.</p> | | <input type="checkbox"/> |

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru