

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**



**Чистая Компания** - официальный  
дистрибьютор немецкого концерна Alfred  
KARCHER GmbH


**8 (800) 250-39-39**

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)



## BP 3 Garden Set

Набор BP 3 Garden Set Plus, в комплект которого входят садовый насос, всасывающий шланг G1" с фильтром и обратным клапаном, садовый шланг и набор для полива.



### 1 Надежность и долговечность

- Kärcher предлагает расширенную гарантию на пять лет.

### 2 Удобный ножной выключатель

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.

### 3 Готов к использованию

- Включает в себя готовые к использованию спирали и комплект садового шланга.

### 4 Оптимальное всасывание

- Качественный насос легко всасывает воду с глубины 8 м, например из цистерны.



## BP 3 Garden Set

### Технические характеристики

|                                    |         |                 |
|------------------------------------|---------|-----------------|
| № для заказа                       |         | 1.645-357.0     |
| Штрих-код (EAN)                    |         | 4039784947337   |
| Макс. мощность двигателя           | Вт      | 800             |
| Макс. производительность           | л/ч     | 3500            |
| Макс. высота подачи / давление     | м / бар | 40 / 4          |
| Высота всасывания                  | м       | 8               |
| Температура подачи, макс.          | °C      | 35              |
| Вес без аксессуаров                | кг      | 8,11            |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм      | 220 × 405 × 260 |
| Соединительная резьба              |         | G1              |
| Соединительный шнур H07RN-F        | м       | 1,5             |
| Напряжение                         | В       | 230-240         |
| Частота                            | Гц      | 50              |

### Комплектация

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Оптимизир. соединительный патрубков | ■ |
| Адаптер для кранов G1               | ■ |
| Удобный ножной выключатель          | ■ |
| Включая набор для полива            | ■ |
| Эргономичная ручка для переноски    | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки.       |   |

# Аксессуары для BP 3 Garden Set 1.645-357.0

**KÄRCHER**


|                                                                                     |    | Номер для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Всасывающий шланг</b>                                                            |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Всасывающая гарнитура, 3,5 м                                                        | 1  | 6.997-350.0      |  |  |  |  |      | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).                                                          | ■ |
| Всасывающий шланг 3/4", 25 метров                                                   | 2  | 6.997-347.0      |  |  |  |  |      | Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.          | □ |
| Всасывающий шланг 1", 25 метров                                                     | 3  | 6.997-346.0      |  |  |  |  |      | Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры. | □ |
| Всасывающий шланг 3,5м G1                                                           | 4  | 6.997-348.0      |  |  |  |  |      | Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры                                                                                                              | □ |
| Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4                                       | 5  | 6.997-349.0      |  |  |  |  |      | Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба                                                                                                                                                                                               | □ |
| Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".                                      | 6  | 6.997-360.0      |  |  |  |  |      | Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом                                                                                                                                                                      | □ |
| <b>Соединители</b>                                                                  |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Адаптер для насосов, G1                                                             | 7  | 6.997-473.0      |  |  |  |  |      | Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1                                                                                                                                                                                                                             | ■ |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"                                        | 8  | 6.997-359.0      |  |  |  |  |      | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"                                                                                                                                                                          | □ |
| Соединительный комплект                                                             | 9  | 6.997-358.0      |  |  |  |  |      | Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).                                                                                                                                                                 | □ |
| Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP | 10 | 6.997-340.0      |  |  |  |  |      | Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.                                                                                            | □ |
| 2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1                                        | 11 | 6.997-474.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| <b>Коннекторы и соединители</b>                                                     |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Распылитель для полива                                                              | 12 | 2.645-264.0      |  |  |  |  |      | Маленький, удобный и простой в использовании распылитель. Подойдет для простых задач.                                                                                                                                                                                   | ■ |
| <b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>                                   |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Соединительный шланг набор 1/2", 5/8" OP                                            | 13 | 2.645-176.0      |  |  |  |  |      | Комплект. Коннектор, коннектор с аквастопом для шлангов 1/2, 5/8. Клапан аквастоп автоматически перекрывает воду при отсоединении коннектора                                                                                                                            | ■ |
| <b>Шланги</b>                                                                       |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Шланг PrimoFlex® 1/2                                                                | 14 | 2.645-138.0      |  |  |  |  |      | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочее давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья                                                                                                                       | ■ |
| <b>Фильтр</b>                                                                       |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"                                    | 15 | 6.997-345.0      |  |  |  |  |      | Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.                                                                                                                                              | □ |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"                                      | 16 | 6.997-342.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для BP 3 Garden Set 1.645-357.0

**KÄRCHER**


|                                                                 |    | Номер для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)                    | 17 | 6.997-341.0      |  |  |  |  |      | В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр для насосов, малый                               | 18 | 6.997-343.0      |  |  |  |  |      | Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр для насосов, большой                             | 19 | 6.997-344.0      |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Другое</b>                                                   |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды   | 20 | 6.997-355.0      |  |  |  |  |      | Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода" | 21 | 6.997-357.0      |  |  |  |  |      | Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм). | <input type="checkbox"/> |
| Поплавковый выключатель                                         | 22 | 6.997-356.0      |  |  |  |  |      | Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**

Чистая компания

**8 (800) 250-39-39**

Звонок по России бесплатный

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

[sales@chisto.ru](mailto:sales@chisto.ru)