

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH



8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



BP 3 Home

Мощная насосная станция BP 3 Home с интегрированным гидробаком.



1 Термозащита

- Защитная функция от перегрева насосной станции

3 Эргономичная ручка

- Простая в обслуживании и транспортировке

2 Фланец и вал из нержавеющей стали

- Надежные материалы для долгого срока службы

4 Интегрированный манометр

- Совершенный контроль и обслуживание



BP 3 Home

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-365.0
Штрих-код (EAN)		4054278031477
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	3000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	36 / 3,6
Рабочее давление	бар	1,7 / 2,8
Макс. высота всасывания	м	7
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	11,3
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	450 × 270 × 550
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H05RN-F	м	1

Комплектация

	1.645-365.0
Штрих-код (EAN)	4054278031477
Интегрированный гидроаккумулятор	19
Интегрированный манометр	■
Приспособления для крепления	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BP 3 Home 1.645-365.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители									
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	1	2.997-120.0							■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	2	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект	3	6.997-358.0						Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосу с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0						Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	5	2.997-113.0							□
	6	2.997-115.0							□
Трубная муфта	7	2.997-116.0							□
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	8	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 1", 25 метров	9	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 3,5м G1	10	6.997-348.0						Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	11	6.997-350.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	12	6.997-349.0						Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1"	13	6.997-360.0						Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	□
Suction kit, 3.5 m	14	2.997-110.0							□
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	15	2.997-111.0							□
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	16	2.997-112.0							□
Фильтр									
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	17	6.997-345.0						Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	18	6.997-342.0							□
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	19	6.997-341.0						В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для ВР 3 Home 1.645-365.0



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Входной фильтр для насосов, малый	20	6.997-343.0					Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	☐
Входной фильтр для насосов, большой	21	6.997-344.0						☐
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	22	2.997-210.0						☐
----- >	23	2.997-211.0						☐
Другое								
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	24	6.997-355.0					Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	☐

☒ Входит в комплект поставки.
 ☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru