

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**


8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



SPP 33 INOX

Насос Керхер SPP 33 Inox - погружной насос для колодцев. Поможет справиться с поливом сада и огорода. Долговечный и надежный!



Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

SPP 33 INOX

- Удобная ручка для переноски
- Корпус из нержавеющей стали

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-409.0	
Штрих-код (EAN)	4039784223615	
Макс. мощность двигателя	Вт	850
Макс. производительность	л/ч	6200
Макс. высота подачи / давление	мм / бар	33 / 3,3
Макс. глубина погружения	м	8
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	7,3
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	220 x 220 x 400
Соединительная резьба	G1 1/4	
Длина кабеля	м	H07RN-F / 10
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50

Комплектация

- Удобная ручка для переноски ■
- Интегрированный предварительный фильтр -
- Входит в комплект поставки.

Аксессуары для SPP 33 INOX 1.645-409.0

KÄRCHER



								Цена	Описание	
		Номер для заказа								
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Другое										
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	3	6.997-357.0							Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	4	6.997-355.0							Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>
Соединители										
Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой	5	6.997-418.0							Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru