

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH


8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



SP 2 Flat

Компактный погружной насос начального класса SP 2 Flat производительностью до 6 000 л/ч для откачки чистой воды до уровня 1 мм, оснащенный керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой.



1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

3 Система Quick Connect

- Удобное и быстрое подключение шлангов 1 1/4» непосредственно к насосу

2 Складываемые ножки

- Переключение с обычного режима работы до

4 Автоматическое отключение

- Насос начинает работать в ручном режиме при уровне воды 7см.



SP 2 Flat

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-501.0
Штрих-код (EAN)		4054278059402
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	5 / 0,5
Макс. глубина погружения	м	7
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	3,81
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	227 × 240 × 262
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Откачка практически "досуха"	■
Поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SP 2 Flat 1.645-501.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Фильтр									
Входной фильтр для погружных насосов, малый	3	2.997-201.0						Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	☐
Соединители									
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Другое									
Комплект плоского шланга	5	2.997-100.0						Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	☐
Шланги									
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м	6	2.645-148.0						Шланг PrimoFlex® plus 3/4, 25м, Устойчив к высокому давлению, выдерживает давление до 45 бар. Безвреден для здоровья. Термостойкость от -20 до 65°C	☐
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	7	2.645-142.0						Шланг PrimoFlex® 3/4", 25м, имеет рабочее давление до 24бар. Без содержания вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость до 65 °C	☐
PrimoFlex® 1" 1м	8	2.645-247.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	☐

☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru