

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**



**Чистая Компания** - официальный  
дистрибьютор немецкого концерна Alfred  
KARCHER GmbH


**8 (800) 250-39-39**

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)



## SP 6 Flat Inox

Мощный погружной насос SP 6 Flat Inox с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, фильтром из нержавеющей стали, датчиком уровня для автоматического включения/отключения и съемным входным фильтром.



### 1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

### 3 Автоматическое отключение

- Насос работает в ручном режиме от 7см уровня воды

### 2 Level Sensor

- Коммутационный уровень плавно регулируется путем перемещения датчика уровня воды

### 4 Система Quick Connect

- Специальный разъем для быстрого присоединения шлангов 1», 1 1/4» и 1 1/2»



## SP 6 Flat Inox

### Технические характеристики

|                                    |         |                 |
|------------------------------------|---------|-----------------|
| № для заказа                       |         | 1.645-505.0     |
| Штрих-код (EAN)                    |         | 4054278060446   |
| Макс. мощность двигателя           | Вт      | 550             |
| Макс. производительность           | л/ч     | 14000           |
| Макс. высота подачи / давление     | м / бар | 9 / 0,9         |
| Макс. глубина погружения           | м       | 7               |
| Мин. остаточный уровень воды       | мм      | 1               |
| Макс. размер твердых частиц        | мм      | 5               |
| Температура подачи, макс.          | °C      | 35              |
| Вес без аксессуаров                | кг      | 5,7             |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм      | 238 × 287 × 356 |
| Длина кабеля                       | м       | H07RN8-F / 10   |

### Комплектация

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Удобная ручка для переноски                                          | ■                     |
| Съемный входной фильтр из нерж. стали                                | ■                     |
| Система Quick Connect для быстрого подключения                       | ■                     |
| Переключение между ручным/автоматическим режимом                     | Выключатель на насосе |
| Откачка практически "досуха"                                         | ■                     |
| Level Sensor - автоматическое включение в зависимости от уровня воды | ■                     |
| Керамическое уплотнительное кольцо                                   | ■                     |

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для SP 6 Flat Inox 1.645-505.0



|                                 |   | Номер для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Всасывающий шланг</b>        |   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Всасывающий шланг 1", 25 метров | 1 | 6.997-346.0      |  |  |  |  |      | Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Другое</b>                   |   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Комплект плоского шланга        | 2 | 2.997-100.0      |  |  |  |  |      | Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Доступные аксессуары.

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**

Чистая компания

**8 (800) 250-39-39**

Звонок по России бесплатный

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

[sales@chisto.ru](mailto:sales@chisto.ru)