

BP 6.000 GARDEN

Насос для сада BP 6.000 Garden отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Он прекрасно подходит для полива растений водой, отбираемой из цистерн, бочек и других альтернативных источников.



№ для заказа

1.645-720.0

- Практичный ножной выключатель для комфортного включения и выключения без нагибания
- Удобная ручка для переноски для обеспечения мобильности
- Оптимизированный соединительный штуцер для подключения насоса без инструмента

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278915944
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	< 6000
высота подачи	м	макс. 45
Давление	бар	макс. 4,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи	°С	35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	1,5
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	9,453
Масса (с упаковкой)	кг	10,86
Размеры (Д × Ш × В)	мм	384 × 204 × 253

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Адаптер PerfectConnect для насосов с резьбой G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Отдельная наливная горловина	■
Сливной клапан	■
Эргономичная ручка для переноски	■

■ Входит в комплект поставки



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Надежность и долговечность

- Kärcher предлагает продление гарантии до 5 лет.



Удобный ножной выключатель

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.



Оптимальное всасывание

- Тихий качественный насос всасывает воду с глубины 8 метров, к примеру из цистерны.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВР 6.000 GARDEN

1.645-720.0



		№ для заказа	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ				
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0	Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	<input checked="" type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0	2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.	<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект	4	6.997-358.0	Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	5	6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих садовых шлангов, 1" + 3/4"	6	2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden.С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный адаптер для насосов(осевой / радиальный), G1	7	2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ				
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	8	2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 7 м	9	2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР				
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	10	6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	11	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	12	6.997-341.0	В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	13	2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	14	2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВР 6.000 GARDEN
1.645-720.0**

		№ для заказа	Описание	
ДРУГОЕ				
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	15	6.997-355.0	Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды – "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары. Чистящее средство.