

BP 3.200 HOME

Мощная насосная станция BP 3.200 Home с интегрированным гидробаком.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА

**АВТОМАТИ-
ЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ**

**5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY**

5 Years Extended Warranty on the motor and pump housing

№ для заказа

1.645-750.0

- Превосходное решение для снабжения дома водой из альтернативных источников
- Надежная защита благодаря термopредохранителю
- Повышенный комфорт благодаря гидроаккумулятору

Технические характеристики

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278915999 |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 600 |
| Макс. производительность | л/ч | < 3200 |
| высота подачи | м | макс. 36 |
| Давление | бар | макс. 3,6 |
| Рабочее давление | бар | 1,5 – 2,8 |
| Макс. глубина всасывания | м | 8 |
| Температура подачи | °C | макс. 35 |
| Соединительная резьба | | G1 |
| Длина кабеля | м | 1 |
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 10,439 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 12,9 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 439 × 269 × 517 |

Комплектация

| | | |
|----------------------------------|---|----|
| Интегрированный гидроаккумулятор | л | 19 |
| Интегрированный манометр | ■ | |
| Влагонепроницаемый выключатель | ■ | |
| Термостат | ■ | |
| Детали из нержавеющей стали | ■ | |
| Обратный клапан в комплекте | ■ | |
| В комплекте 2 адаптера | ■ | |
| Отдельная наливная горловина | ■ | |
| Сливной клапан | ■ | |

■ Входит в комплект поставки



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Надежность и долговечность

- Kärcher предлагает расширенную гарантию на пять лет.



Термозащита

- Защитная функция от перегрева насосной станции



Фланец и вал из нержавеющей стали

- Надежные материалы для долгого срока службы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВР 3.200 HOME

1.645-750.0



| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|---|-------------------------------------|
| СОЕДИНИТЕЛИ | | | | |
| Адаптер для насосов, G1 | 1 | 6.997-473.0 | Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1" | 2 | 6.997-359.0 | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1" | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный комплект | 3 | 6.997-358.0 | Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм). | <input type="checkbox"/> |
| Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР | 4 | 6.997-340.0 | Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный элемент для всасывающих садовых шлангов, 1" + 3/4" | 5 | 2.997-113.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий ВР Home, Garden и Home & Garden.С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1" | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм) | 6 | 2.997-115.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания.С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1". | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм) | 7 | 2.997-116.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания.С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1 1/4". | <input type="checkbox"/> |
| ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ | | | | |
| Всасывающая гарнитура, 3,5 м | 8 | 2.997-110.0 | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном.Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая гарнитура, 7 м | 9 | 2.997-111.0 | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном.Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм) | 10 | 2.997-112.0 | Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон. | <input type="checkbox"/> |
| ФИЛЬТР | | | | |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4" | 11 | 6.997-345.0 | Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса. | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1" | 12 | 6.997-342.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Premium) | 13 | 6.997-341.0 | В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса. | <input type="checkbox"/> |
| Входной фильтр для насосов, большой | 14 | 2.997-210.0 | Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм) | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВР 3.200 HOME 1.645-750.0



| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|--|--------------------------|
| ФИЛЬТР | | | | |
| Входной фильтр для насосов, малый | 15 | 2.997-211.0 | Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм) | <input type="checkbox"/> |
| ДРУГОЕ | | | | |
| Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды | 16 | 6.997-355.0 | Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды – "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4 | 17 | 2.997-125.0 | Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2" | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.
 Чистящее средство.