

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



NT 75/1 Me Ec H Z22

Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec H Z22, имеющий сертификат испытаний немецкого союза машиностроителей TÜV, представляет собой мощный одномоторный пылесос влажной и сухой уборки с 75-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, комплексной антистатической системой и оснащенный бесщеточным электродвигателем с длительным сроком службы турбины рассчитанным на 5000 рабочих часов - Ec. Аппарат NT 75/1 Tact Me Ec H Z22 подходит для промышленного применения и рассчитан на сбор взрывоопасной пыли класса H в зоне Z22.



1 Пригодность для работы во взрывоопасных зонах и сбора вредной для здоровья пыли

- Аппараты пригодны для сбора горючей пыли на участках с кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы, а также вредной для здоровья пыли (соответственно категорий H или M).

2 Отсутствие риска

- Аппарат NT 80/1 B1 M S оснащен автоматическим устройством контроля уровня воды и может эксплуатироваться только при наличии в мусоросборнике достаточного ее объема.

3 Антистатическая система

- Все безопасные пылесосы Kärcher полностью заземлены и снабжены электропроводными принадлежностями.

4 Бесконтактный электропривод

- Долговечный электродвигатель, не имеющий угольных щеток, обеспечивает работу в течение 5000 ч.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

NT 75/1 Me Ec H Z22

- Бесщеточный электродвигатель (5,000 ч)
- Антистатическая система
- Подходит для сбора асбеста

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-239.0	
Штрих-код (EAN)	4039784538115	
Расход воздуха	л/с	61
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Объем мусоросборника	л	75
Макс. потребляемая мощность	Вт	1000
Номин. диаметр принадлежностей		40
Уровень шума	дБ	76
Масса	кг	24,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	640 x 540 x 925

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Антистатическая система		■
Мусоросборник из нержавеющей стали		■
Плоский складчатый фильтр		Стекловолокно
Ручка для перемещения		■
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■
Категория пыли		H

- Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 75/1 Me Ec H Z22 1.667-239.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр	1	6.904-364.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	■
Металлические колена									
Колено, металлическое, DN 40	2	4.036-032.0	1 шт.	DN 40				Исключающее ошибочное присоединение хромированное изогнутое колено (DN 40) для применения со специальными безопасными пылесосами.	■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40, 360 мм	3	4.763-244.0	1 шт.	DN 40		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 40) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для пылесосов NT-80/1 B1 M + MS.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40, 450 мм, исключая ошибочное присоединение	4	4.130-399.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Алюминиевая насадка для пола, 450 мм, заземленная, регулируется по высоте, исключает ошибочное присоединение. Стандартная насадка для NT 80/1 B1 Ms, опция для NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, DN 40	5	4.763-243.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) с исключаяющим ошибочное присоединение резьбовым разъемом предназначена для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, DN 40, 1 м, исключая ошибочное присоединение	6	4.025-372.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из хромированного металла (DN 40, 1,0 м) с резьбовым разъемом, исключаяющим ошибочное присоединение.	■
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный, исключая ошибочное присоединение	7	4.440-558.0	1 шт.	DN 40	4 м			Электропроводный, DN 40, 4 м, исключает ошибочное присоединение.	■
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 8 м, электропроводный, исключая ошибочное присоединение	8	4.440-815.0	1 шт.	DN 40	8 м			8-метровый электропроводный стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 40) для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	□
Универсальная щетка									
Универсальная щетка, DN 40, исключая ошибочное присоединение	9	4.763-242.0	1 шт.	DN 40	120 мм			Универсальная щетка с натуральной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Только для аппаратов NT 801 B1 M, B1 MS и NT 80/1 B1 M и B1 MS.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/1 Me Ec H Z22 1.667-239.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание
Фильтры и фильтр-мешки						
Безопасные фильтр-мешки	1 6.904-420.0	5 шт.				

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru