

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



NT 70/3 Me Tc

Впечатляющий своей мощностью трехтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 Me Tc из линейки профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher NT 70 которая состоит из больших и мощных пылесосов с различным количеством моторов, до 3 штук. Данная линейка моделей особенно незаменима и впечатляет своими возможностями когда речь идет о влажной уборке и возможности собирать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество от Kärcher по привлекательной цене.



1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.



2 Эргономичная ручка

- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.



3 Откидное шасси

- Быстро и легко: для опустошения мусоросборника достаточно отклонить его назад.



4 Удобная ручка

- Обращение с пылесосом во многих случаях облегчает дополнительная ручка в передней нижней части мусоросборника.

NT 70/3 Me Tc

- Откидное шасси и большие колеса
- Эргономичная ручка
- Мусоросборник из нержавеющей стали

Технические характеристики

Номер для заказа		1.667-274.0
Штрих-код (EAN)		4039784725423
Расход воздуха	л/с	3 x 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	70
Макс. потребляемая мощность	Вт	3600
Номин. диаметр принадлежностей		40
Уровень шума	дБ	79
Материал мусоросборника		нержавеющая сталь
Количество турбин		3
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	28,8
Габариты (длина x ширина x высота)		510 x 645 x 990

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	II
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	400		
Щелевая насадка		■		
Патронный фильтр		■		
Сливной шланг		■		
Мусоросборник из нержавеющей стали		■		
Откидное шасси		■		
Колено		■		
Патронный фильтр		Бумажный		
Ручка для перемещения		■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Патронный фильтр (бумажный)									
Патронный фильтр, бумага, NT	1	6.907-038.0	1 шт.					Бумажный патронный фильтр (BIA-C, категория пыли M) подходит в качестве основного фильтра для сбора сухого мусора и может также применяться при влажной уборке.	■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
	2	2.889-117.0	1 шт.	DN 40		400 мм			■
	3	6.907-510.0	1 шт.	DN 40		400 мм			■
Насадка для пола DN40-370	4	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN40	5	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	6	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
многофункциональная Насадка для пола DN35	7	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN40	8	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
Щелевая насадка DN35	9	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	□
Щелевая насадка	10	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
Щелевая насадка DN40	11	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	12	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	■
Удлинительная трубка DN35	13	6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40	14	4.440-678.0	1 шт.	DN 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	■
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40, 16 м, с муфтой DN 40	15	4.440-784.0	1 шт.	DN 40	16 м			16-метровый всасывающий шланг (C-DN 40) с байонетным замком и прямой муфтой для присоединения принадлежностей.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Фильтр грубой очистки для влажной уборки									
Поролоновый фильтр	16	2.889-083.0	1 шт.					Непригоден для сбора сухого мусора.	☐
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный полиэфирный фильтр	17	6.904-282.0	1 шт.					Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Оборудован заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.	☐
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	18	6.904-285.0	5 шт.					5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.	☐
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	19	6.900-698.0	10 шт.					Полиэтиленовые мешки.	☐
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Фильтр-мешки для влажной уборки	20	6.904-252.0	5 шт.					Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	☐
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нержавеющей	21	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	☐
Колено, из нерж. Стали DN 40	22	6.902-079.0	1 шт.	DN 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	☐
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 35	23	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	☐
Колено, пластмассовое	24	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	☐
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	25	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	☐
Металлические колена									
Колено, металлическое, DN 35	26	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	☐
Колено, металлическое, DN 40	27	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	☐
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	28	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	29	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для дорожного полотна									
Насадка для дорожного полотна	30	4.130-432.0	1 шт.	DN 40		644 мм		Для уборки больших площадей в сочетании с аппаратами NT 70/1, NT 70/2 и NT 70/3 в разных вариантах.	☐
Резиновый хоботок									
Резиновая насадка ID 40	31	4.763-057.0	1 шт.	40				резиновый	☐
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	32	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
	33	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	34	6.903-034.0	1 шт.	DN 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	☐
Насадка для чистки труб									
Щетка для чистки труб 35/100	35	6.903-035.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	☐
Щетка для чистки труб 35/200	36	6.903-036.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	☐
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	37	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	☐
Насадка-кисть DN32	38	6.903-887.0	1 шт.	DN 32		70 мм		Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.	☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	39	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
	40	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
Удлинительная трубка, DN 35	41	6.902-154.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	☐
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 40	42	2.639-873.0	1 шт.	DN 40				Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	☐
Ремонтный комплект, DN 61	43	2.862-038.0	1 шт.	DN 61				Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 40, 10 м	44	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, C 40, 4 м	45	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	☐
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, электропроводный	46	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, C 40, 16 м	47	6.906-635.0	1 шт.	40	16 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 16 м, без колена и соединительной муфты.	☐
Всасывающий шланг, с защелкой, C 40, 10 м, электропроводный	48	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	☐
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м	49	4.440-264.0	1 шт.	DN 61	4 м			4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой	50	4.440-328.0	1 шт.	DN 61	3 м			Промышленный шланг, ПВХ / эластомер, со стальной спиралью, с гладкой внутренней стенкой.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м	51	4.440-467.0	1 шт.	DN 61	10 м			10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м, маслостойкий	52	4.440-613.0	1 шт.	DN 61	4 м			Маслостойкий.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м, маслостойкий	53	4.440-614.0	1 шт.	DN 61	10 м				☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный	54	4.440-616.0	1 шт.	DN 61	4 м			Электропроводный.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	55	4.440-263.0	1 шт.	DN 40	4 м			Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	56	4.440-303.0	1 шт.	DN 40	4 м			Маслостойкий.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	57	4.440-463.0	1 шт.	DN 40	10 м			Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	58	4.440-466.0	1 шт.	DN 40	10 м			Пластмассовый, электропроводный.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 40, 10 м, маслостойкий	59	4.440-612.0	1 шт.	DN 40	10 м			Маслостойкий.	☐
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, е.с.##, DN 27	60	4.453-006.0	1 шт.	DN 27					☐
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	61	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	☐
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	62	6.900-286.0	1 шт.	DN 40				Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	☐
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	63	6.902-078.0	1 шт.	DN 61				Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, C 40	64	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой C 40.	☐
Другое									
Предварительный сепаратор, 80 л	65	3.864-010.0	1 шт.					Сепаратор для предварительного использования	☐
Бочечный сепаратор	66	3.864-012.0	1 шт.					Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Кожух	67	4.063-132.0	1 шт.					Для всасывания фильтрующего песка из бочки с помощью турбины NT	☐
CS 40 Me	68	2.863-026.0	1 шт.						☐
Монтажный комплект тройника									
МК тройника	69	2.637-217.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	☐
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 35	70	5.407-112.0	1 шт.	DN 35				Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	☐
Соединительная муфта C-DN 40	71	5.407-109.0	1 шт.	DN 40				Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	☐
	72	5.407-111.0	1 шт.	DN 40				Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	☐
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 61	73	5.453-019.0	1 шт.	DN 40				Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	☐
Сушающая муфта									
Сушающая муфта	74	5.407-108.0	1 шт.	DN 40				Резьбовая сушающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	☐
Муфта C40 / C35	75	5.407-113.0	1 шт.	DN 40				Сушающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	☐
Сушающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сушающая муфта	76	6.902-017.0	1 шт.	DN 40				Сушающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	☐
Сушающий адаптер DN 35 – DN 32	77	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сушающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 70/3 Me Tc

1.667-274.0



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 70/3 Me Tc

1.667-274.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	1	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, масло-стойкая.	☐
Металлическая насадка со скребком	2	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм		Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминий	3	4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм		Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 70/3 Me Tc

1.667-274.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающие шланги									
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru