



Дождеватель круговой RS 120/2

Дождеватель круговой RS 120/2. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 8м, площадь полива 50 кв.м; при 4 барах диаметр полива 12 м, площадь полива 113 кв.м.



1 Регулируемый угол распыления

- Регулировка угла



Дождеватель круговой RS 120/2

- For medium-sized surfaces and gardens
- Регулируемый угол распыления
- Max. irrigation area 113 m²

Технические характеристики

№ для заказа		2.645-020.0
Штрих-код (EAN)		4039784289031
Давление		16 l/min
Диаметр зоны орошения (2 бар)		≤ 8 м
Диаметр зоны орошения (4 бар)		≤ 12 м
Площадь орошения (2 бар)		50 м ²
Площадь орошения (4 бар)		113 м ²
Масса	кг	0,18
Масса (с упаковкой)	кг	0,22
Размеры (Д × Ш × В)	мм	200 × 248 × 110

Дождеватель круговой RS 120/2 2.645-020.0



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Универсальный коннектор	3	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	☐

☐ Доступные аксессуары.