



Шланг PrimoFlex® plus 1/2 - 20м

Шланг PrimoFlex® plus диаметром 1/2", длиной 20 м, давление на разрыв: 45 бар.
Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C



1 15 лет гарантия

- Гарантированная долговечность

3 Выдерживает давление до 45 бар

- Гарантия долгого срока службы.

2 3 слоя

- Устойчив к перегибам

4 Чрезвычайно прочный и гибкий

- Для удобства использования



Шланг PrimoFlex® plus 1/2 - 20м

- Для увлеченных садоводов
- Безвредный для здоровья, не содержащий фталатов садовый шланг
- Чрезвычайно прочный и гибкий
- Инновационное плетение с использованием желтых нитей DuPont™ Kevlar®
- 3 слоя
- Промежуточный слой является светонепроницаемым и предотвращает рост водорослей в шланге
- Выдерживает давление до 45 бар
- Высокая стойкость к температурам от -20 до +65°C
- Без использования кадмия, бария, свинца
- 15 лет гарантия

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-144.0	
Штрих-код (EAN)	4039784447646	
Диаметр	1/2"	
Длина шланга	м	20
Масса	кг	2,65
Масса (с упаковкой)	кг	2,73
Размеры (Д × Ш × В)	мм	275 × 275 × 110
--	DuPont™ and Kevlar® торговые марки или зарегистрированные торговые марки E.I. du Pont de Nemours and Company.	

Комплектация

Коническая струя	-
Аэрозольная струя	-
Горизонтальная плоская струя	-
Льющаяся струя	-
Точечная струя	-
Леечная струя	-
Вертикальная плоская струя	-