



Шланг PrimoFlex® plus 1/2 - 50 м

Шланг PrimoFlex® plus диаметром 1/2", длиной 50 м, давление на разрыв: 45 бар.
Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C



1 15 лет гарантия

- Гарантированная долговечность

3 Выдерживает давление до 45 бар

- Гарантия долгого срока службы.

2 3 слоя

- Устойчив к перегибам

4 Чрезвычайно прочный и гибкий

- Для удобства использования



Шланг PrimoFlex® plus 1/2 - 50 м

- Для увлеченных садоводов
- Безвредный для здоровья, не содержащий фталатов садовый шланг
- Чрезвычайно прочный и гибкий
- Инновационное плетение с использованием желтых нитей DuPont™ Kevlar®
- 3 слоя
- Промежуточный слой является светонепроницаемым и предотвращает рост водорослей в шланге
- Выдерживает давление до 45 бар
- Высокая стойкость к температурам от -20 до +65°C
- Без использования кадмия, бария, свинца
- 15 лет гарантия

Технические характеристики

№ для заказа		2.645-145.0
Штрих-код (EAN)		4039784447653
Диаметр		1/2"
Длина шланга	м	50
Масса	кг	6,48
Масса (с упаковкой)	кг	6,53
Размеры (Д × Ш × В)	мм	390 × 390 × 135
--		DuPont™ and Kevlar® торговые марки или зарегистрированные торговые марки E.I. du Pont de Nemours and Company.

Комплектация

Коническая струя	–
Аэрозольная струя	–
Горизонтальная плоская струя	–
Льющаяся струя	–
Точечная струя	–
Леечная струя	–
Вертикальная плоская струя	–