



Шланг PrimoFlex® premium 5-ти слойный 1/2 - 20м

Садовый шланг PrimoFlex® premium 5-ти слойный шланг диаметром 1/2", длина 20 м, давление на разрыв: 50 бар. Не содержит вредных веществ и фталатов. Термостойкость от -20 до 65°C



1 18 лет гарантия

- Гарантированная долговечность

3 Выдерживает давление до 50 бар

- Гарантия долгого срока службы.

2 5 слоев

- Устойчив к перегибам

4 Исключительная гибкость и прочность

- Для удобства использования



Шланг PrimoFlex® premium 5-ти слойный 1/2 - 20м

- Для продвинутых садоводов
- Устойчив к высоким давлениям благодаря инновационному двойному плетению с желтым нитью DuPont™ Kevlar®.
- 5 слоев
- Внешний слой устойчив к -УФ и погодным условиям
- Промежуточный слой является светонепроницаемым и предотвращает рост водорослей в шланге
- Чрезвычайно прочный и гибкий
- Выдерживает давление до 50 бар
- Высокая стойкость к температурам от -20 до +65°C
- Без использования кадмия, бария, свинца
- 18 лет гарантии

Технические характеристики

№ для заказа		2.645-150.0
Штрих-код (EAN)		4039784447707
Диаметр		1/2"
Длина шланга	м	20
Масса	кг	3,27
Масса (с упаковкой)	кг	3,35
Размеры (Д × Ш × В)	мм	285 × 285 × 125
--		DuPont™ and Kevlar® торговые марки или зарегистрированные торговые марки E.I. du Pont de Nemours and Company.

Комплектация

Коническая струя	–
Аэрозольная струя	–
Горизонтальная плоская струя	–
Льющаяся струя	–
Точечная струя	–
Леечная струя	–
Вертикальная плоская струя	–