



Тележка для шлангов НТ 3.400

Тележка для шлангов НТ 3.400. Высококачественная тележка для шлангов, возможность регулировки высоты ручки тележки. Большие профилированные колеса для лучшей стойкости. Фиксация концов шланга. Максимальная длина шланга: 1/2 40м, 5/8 30м, 3/4 20м. В сложенном состоянии компактная для хранения

1 Готов к использованию

3 Большие колеса

■ Улучшенная мобильность

2 Легкое кручение

■ Эргономичная перемотка шлангов

4 Регулируемая по высоте ручка



Тележка для шлангов НТ 3.400

- Легкое складывание для хранения
- Регулируемая по высоте ручка
- Большие колеса с рисунком протектора
- Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Фиксация шлангов
- Легкое кручение

Технические характеристики

№ для заказа		2.645-180.0
Штрих-код (EAN)		4039784577602
Масса	кг	2,32
Масса (с упаковкой)	кг	2,37
Размеры (Д × Ш × В)	мм	390 × 450 × 700

Комплектация

Коническая струя	–
Аэрозольная струя	–
Горизонтальная плоская струя	–
Льющаяся струя	–
Точечная струя	–
Леечная струя	–
Вертикальная плоская струя	–

Тележка для шлангов HT 3.400 2.645-180.0



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 BP для систем полива	3	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	☐
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	☐
Коннекторы и соединители									
Многофункциональный пистолет-распылитель	5	2.645-266.0							☐

☐ Доступные аксессуары.